



3F Filippi -

3F Canda pendelarmatuur voorzien van
2x35W/840 lichtbron wit geperst stalen
behuizing hoogglans aluminium reflector
hoogfrequent voorschakelapparaat directe /
indirecte lichtdistributie beschermingsklasse
IP20 3F Canda DI 2x35 T5 HF 2MG, code
167329 fabrikaat 3F Filippi

Artikelnummer 20431012
Artikelkortingsgroep 6250
Merk 3F Filippi
Artikelnummer 167329
fabrikant

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Lichtbron	TL-buis D=16 mm
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	G5
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Lampvermogen	35 W
Lampvermogen bij multiwatt	Niet van toepassing
Type tandwiel, gereedschap	EVSA standaard
Regeling inbegrepen	Ja
Type dimming	Niet dimbaar
Schakeling	Overig
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodunit geïntegreerd	Nee
Nominale spanning	0 - 230 V
Materiaal behuizing	Staal
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Rasteruitvoering	Hoogglans
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct/indirect
Lengte	1600 mm
Breedte	260 mm
Hoogte/diepte	77 mm
Met bewegingssensor	Nee

Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse I volgens IEC 61140	
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	960°C - 5 s
Met (lucht)roosters	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024