



# 3F Filippi - A3F 922X18 HF

Beta A3F 92 opbouwarmatuur geschikt voor  
2x18W lichtbron hoogglans aluminium reflector  
behuizing in RVS met titanium-magnesium  
oppervlaktebehandeling diffusor in  
polycarbonaat met gladde buitenkant en  
prismatische binnenkant hoogfrequent  
voorschakelapparaat beschermingsklasse IP65  
A3F 922x18 HF, code 5894 fabrikaat 3F Filippi

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | 20500201       |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 6250           |
| <b>Merk</b>                    | 3F Filippi     |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 5894           |
| <b>GTIN</b>                    | 08015466119588 |

## Specificaties

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                           |                 |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                       |                 |
| <b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>           | Ja              |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                         |                 |
| <b>Geschikt voor aanbouw</b>                               | Ja              |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>                 |                 |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>                 |                 |
| <b>Lichtbron</b>                                           | TL-buis D=26 mm |
| <b>Met lichtbron</b>                                       | Nee             |
| <b>Geschikt voor aantal lichtbronnen</b>                   | 2               |
| <b>Lamphouder</b>                                          | G13             |
| <b>Materiaal behuizing</b>                                 |                 |
| <b>Oppervlaktebescherming behuizing</b>                    |                 |
| <b>Kleur behuizing</b>                                     | Wit             |
| <b>Materiaal afdekking</b>                                 |                 |
| <b>Rasteruitvoering</b>                                    |                 |
| <b>Spanningstype</b>                                       |                 |
| <b>Nominale spanning</b>                                   | 220 - 240 V     |
| <b>Nom. Stroom</b>                                         | 0 - 0 mA        |
| <b>Type tandwiel, gereedschap</b>                          |                 |
| <b>Regeling inbegrepen</b>                                 | Ja              |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                 |                 |
| <b>Dimmer 0-10 V</b>                                       |                 |
| <b>Dimmer 1-10 V</b>                                       |                 |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                      |                 |
| <b>Dimmer DALI</b>                                         |                 |
| <b>Dimmer DMX</b>                                          |                 |
| <b>Dimmer DSI</b>                                          |                 |
| <b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b> |                 |
| <b>Dimmer GPRS</b>                                         |                 |
| <b>Dimmer LineSwitch</b>                                   |                 |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Dimmer                |                      |
| fabrikantspecifiek    |                      |
| Dimmer netspanning    |                      |
| modulatie             |                      |
| Dimmer                |                      |
| faseafsnijding        |                      |
| Dimmer                |                      |
| faseaansnijding       |                      |
| Dimmer                |                      |
| programmeerbaar       |                      |
| Dimmer RF             |                      |
| Dimmer Sine Wave      |                      |
| Reduction             |                      |
| Dimmer Touch and      |                      |
| Dim                   |                      |
| Dimmer Zigbee         |                      |
| Dimmer met drukknop   |                      |
| Dimmer afhankelijk    |                      |
| van de besturing      |                      |
| Zonder dimfunctie     |                      |
| Lichtverdelers        |                      |
| Lichtverdeling        | Symmetrisch          |
| Stralingshoek         |                      |
| Consistente kleur     |                      |
| (McAdam-ellips)       |                      |
| Lichtuittrede         | Direct(rechtstreeks) |
| Energie-              |                      |
| efficiëntieklasse van |                      |
| de vast ingebouwde    |                      |
| lamp                  |                      |
| Energie-              |                      |
| efficiëntieklasse van |                      |
| de meegeleverde       |                      |
| verwisselbare lamp    |                      |
| Hoogste energie-      |                      |
| efficiëntieklasse van |                      |
| de verwisselbare      |                      |
| lamp                  |                      |
| Laagste energie-      |                      |
| efficiëntieklasse van |                      |
| de verwisselbare      |                      |
| lamp                  |                      |
| Energie Efficiëntie   |                      |
| Index (EEI)           |                      |
| stroomvoorziening     |                      |
| Energie-efficiëntie-  | 0                    |
| index (EEI)           |                      |
| Nominale levensduur   | 0 h                  |
| L70/B50 bij 25 °C     |                      |
| Nom. levensduur       | 0 h                  |
| L70/B10 bij 25 °C     |                      |
| Nominale levensduur   | 0 h                  |
| L80/B10 bij 25 °C     |                      |
| Nominale levensduur   | 0 h                  |
| L90/B10 bij 25 °C     |                      |
| Nom. levensduur       | 0 h                  |
| L90/B50 bij 25 °C     |                      |
| Nom. levensduur       | 0 h                  |
| L80/B50 bij 25 °C     |                      |
| Lumenbehoud bij       | 0 %                  |
| gemiddelde            |                      |
| levensduur van        |                      |
| 35.000 uur bij 25 °C  |                      |
| omgeving (tq)         |                      |
| Lumenbehoud bij       | 0 %                  |
| gemiddelde            |                      |
| levensduur van        |                      |
| 50.000 uur bij 25 °C  |                      |
| omgeving (tq)         |                      |
| Lumenbehoud bij       | 0 %                  |
| gemiddelde            |                      |
| levensduur van        |                      |

75.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 75.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Max. aantal armaturen0  
 per leidingbeveiliging  
 sschakelaar B16  
 Max. aantal armaturen0  
 per leidingbeveiliging  
 sschakelaar C16  
 Beschermingsgraad IP65  
 (IP)  
 Beschermingsgraad  
 (NEMA)  
 Slagvastheid  
 Beschermingsklasse I  
 volgens IEC 61140  
 Armatuur met Ja  
 begrensde oppervlakt  
 etemperatuur "D"  
 volgens EN  
 60598-2-24  
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C  
 emperatuur volgens  
 IEC62722-2-1  
 Geschikt voor Nee  
 noodverlichting  
 Noodstroomvoorzieni  
 ng geïntegreerd  
 Met bewegingssensor  
 Met lichtsensor  
 Inbouw in geïsoleerd Nee  
 plafond,  
 brandwerendheid "F  
 met dak"  
 Met (lucht)roosters  
 Gloeidraadbrandbaar 850 °C - 30 sec.  
 heidsproef volgens  
 IEC 60695-2-11  
 Lichtkleur vlg. EN  
 12464-1  
 Geschikt voor 0 - 0 W  
 lampvermogen  
 Systeemvermogen, 0 W  
 systeemprestaties  
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W  
 Effectieve lichtstroom 0 lm  
 Lichtkleur  
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K  
 Flikkerende waarde 0  
 Pst LM  
 Kleurweergave-index  
 Arbeidsfactor 0  
 Stroboscoopeffectwa 0  
 arde SVM  
 Constante lichtstroom  
 refgeling  
 Breedte 235 mm  
 Hoogte/diepte 140 mm  
 Lengte 655 mm  
 Buitendiameter 0 mm  
 Inbouwlengte 0 mm

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Inbouwbreedte                                | 0 mm              |
| Inbouwhoogte/-diepte                         | 0 mm              |
| Inbouwdiameter                               | 0 mm              |
| Type bedrading                               |                   |
| Aantal polen                                 | 0                 |
| Geleiderdoorsnede                            | 0 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitwijze                                |                   |
| Totale harmonische vervorming (THD)          | 0                 |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471  |                   |
| Verblindingsbegrenzing (UGR)                 | 0                 |
| Lichtsterkte                                 | 0 cd              |
| Kleurtemperatuur                             |                   |
| regelbaar                                    |                   |
| Lumen regelbaar                              |                   |
| Stralingshoek                                |                   |
| regelbaar                                    |                   |
| Bediening via Bluetooth                      |                   |
| Compatible met Apple HomeKit                 |                   |
| Compatible met Google Assistant              |                   |
| Compatible met Amazon Alexa                  |                   |
| Met IFTTT ondersteuning                      |                   |
| Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024 |                   |