



3F Filippi - A3F 932X36 HF AMPIO

Beta A3F 93 opbouwarmatuur geschikt voor
2x36W lichtbron hoogglans aluminium
breedstralende reflector met titanium,
magnesium oppervlaktebehandeling stalen
behuizing transparant, niet brandbaar, gehard
glas hoogfrequent voorschakelapparaat
beschermingsklasse IP65 A3F 932x36 HF
AMPIO, code 53892 fabrikaat 3F Filippi

Artikelnummer	20550401
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	53892
GTIN	08015466122120

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	
Lichtbron	TL-buis D=26 mm
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Lamphouder	G13
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	
Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	

Dimmer	
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	
modulatie	
Dimmer	
faseafsnijding	
Dimmer	
faseaansnijding	
Dimmer	
programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave	
Reduction	
Dimmer Touch and	
Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk	
van de besturing	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Consistente kleur	
(McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de vast ingebouwde	
lamp	
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de meegeleverde	
verwisselbare lamp	
Hoogste energie-	
efficiëntieklasse van	
de verwisselbare	
lamp	
Laagste energie-	
efficiëntieklasse van	
de verwisselbare	
lamp	
Energie Efficiëntie	
Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Energie-efficiëntie-	0
index (EEI)	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L70/B10 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L80/B10 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L90/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L90/B50 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L80/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	

75.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 0 %
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 0 %
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 0 %
 75.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar B16
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar C16
 Beschermingsgraad IP65
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse I
 volgens IEC 61140
 Armatuur met Ja
 begrensde oppervlakte
 temperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Nominale omgevingstemperatuur 0 - 0 °C
 temperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor Nee
 noodverlichting
 Noodstroomvoorziening
 geïntegreerd
 Met bewegingssensor
 Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd Nee
 plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"
 Met (lucht)roosters
 Gloeidraadbrandbaar 960 °C - 30 sec.
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Lichtkleur vlg. EN
 12464-1
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 0 W
 systeemprestaties
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Flickerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0
 Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
 Constante lichtstroom
 regeling
 Breedte 235 mm
 Hoogte/diepte 105 mm
 Lengte 1265 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwlengte 0 mm

Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Lichtsterkte	0 cd
Kleurtemperatuur	
regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek	
regelbaar	
Bediening via Bluetooth	
Compatible met Apple HomeKit	
Compatible met Google Assistant	
Compatible met Amazon Alexa	
Met IFTTT ondersteuning	
Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024	