



# 3F Filippi - A3F 922X36 HF WIDE

Beta A3F 92 armatuur geschikt voor 2x36W  
lichtbron breedstralende reflector hoogfrequent  
voorschakelapparaat RVS behuizing,  
polycarbonaat prismatische kap A3F 922x36  
HF WIDE, code 5899 fabrikaat 3F Filippi

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>        | 20570400       |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 6250           |
| <b>Merk</b>                 | 3F Filippi     |
| <b>Artikelnummer</b>        | 5899           |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 08015466119618 |

## Specificaties

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Wandmontage</b>           |                 |
| <b>Geschikt voor</b>         |                 |
| <b>pendelophanging</b>       |                 |
| <b>Geschikt voor plafond</b> | Ja              |
| <b>bevestiging(montage)</b>  |                 |
| <b>Geschikt voor</b>         |                 |
| <b>inbouwmontage</b>         |                 |
| <b>Geschikt voor</b>         | Ja              |
| <b>aanbouw</b>               |                 |
| <b>Geschikt voor</b>         |                 |
| <b>lichtlijnconfiguratie</b> |                 |
| <b>Geschikt voor beelds</b>  |                 |
| <b>chermwerkplaats</b>       |                 |
| <b>Lichtbron</b>             | TL-buis D=26 mm |
| <b>Met lichtbron</b>         | Nee             |
| <b>Geschikt voor aantal</b>  | 2               |
| <b>lichtbronnen</b>          |                 |
| <b>Lamphouder</b>            | G13             |
| <b>Materiaal behuizing</b>   |                 |
| <b>Oppervlaktebescherm</b>   |                 |
| <b>ing behuizing</b>         |                 |
| <b>Kleur behuizing</b>       | Wit             |
| <b>Materiaal afdekking</b>   |                 |
| <b>Rasteruitvoering</b>      |                 |
| <b>Spanningstype</b>         |                 |
| <b>Nominale spanning</b>     | 220 - 240 V     |
| <b>Nom. Stroom</b>           | 0 - 0 mA        |
| <b>Type tandwiel,</b>        |                 |
| <b>gereedschap</b>           |                 |
| <b>Regeling inbegrepen</b>   | Ja              |
| <b>Verwisselbare voorsc</b>  |                 |
| <b>hakelapparatuur</b>       |                 |
| <b>Dimmer 0-10 V</b>         |                 |
| <b>Dimmer 1-10 V</b>         |                 |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>        |                 |
| <b>Dimmer DALI</b>           |                 |
| <b>Dimmer DMX</b>            |                 |
| <b>Dimmer DSI</b>            |                 |
| <b>Dimmer met</b>            |                 |
| <b>potentiometer (in het</b> |                 |
| <b>toestel ingebouwd)</b>    |                 |
| <b>Dimmer LineSwitch</b>     |                 |
| <b>Dimmer</b>                |                 |
| <b>fabrikantspecifiek</b>    |                 |
| <b>Dimmer netspanning</b>    |                 |
| <b>modulatie</b>             |                 |
| <b>Dimmer</b>                |                 |

faseafsnijding  
 Dimmer  
 faseaansnijding  
 Dimmer  
 programmeerbaar  
 Dimmer RF  
 Dimmer Sine Wave  
 Reduction  
 Dimmer Touch and  
 Dim  
 Dimmer Zigbee  
 Dimmer met drukknop  
 Zonder dimfunctie  
 Lichtverdelers  
 Lichtverdeling Symmetrisch  
 Stralingshoek  
 Consistente kleur  
 (McAdam-ellips)  
 Lichtuittrede Direct(rechtstreeks)  
 Energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de lichtbron volgens  
 EU regelgeving  
 2019/2015  
 Nominale levensduur 0 h  
 L70/B50 bij 25 °C  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 75.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 75.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Max. aantal armaturen0  
 per leidingbeveiliging  
 sschakelaar B16  
 Max. aantal armaturen0  
 per leidingbeveiliging  
 sschakelaar C16  
 Beschermingsgraad IP65  
 (IP)  
 Beschermingsgraad  
 (NEMA)  
 Slagvastheid  
 Beschermingsklasse I  
 volgens IEC 61140  
 Armatuur met Ja  
 begrensde oppervlakt  
 etemperatuur "D"  
 volgens EN  
 60598-2-24  
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| emperatuur volgens IEC62722-2-1                                  |                  |
| Geschikt voor noodverlichting                                    | Nee              |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                               |                  |
| Met bewegingssensor                                              |                  |
| Met lichtsensor                                                  |                  |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"        | Nee              |
| Met (lucht)roosters                                              |                  |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11             | 850 °C - 30 sec. |
| Geschikt voor lampvermogen                                       | 0 - 0 W          |
| Systeemvermogen, systeemprestaties                               | 0 W              |
| Armaturefficiëntie                                               | 0 lm/W           |
| Effectieve lichtstroom                                           | 0 lm             |
| Lichtkleur                                                       |                  |
| Kleurtemperatuur                                                 | 0 - 0 K          |
| Flikkerende waarde                                               | 0                |
| Pst LM                                                           |                  |
| Kleurweergave-index                                              |                  |
| Arbeidsfactor                                                    | 0                |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM                                      | 0                |
| Constante lichtstroomrefgeling                                   |                  |
| Breedte                                                          | 235 mm           |
| Hoogte/diepte                                                    | 135 mm           |
| Lengte                                                           | 1265 mm          |
| Buitendiameter                                                   | 0 mm             |
| Inbouwlengte                                                     | 0 mm             |
| Inbouwbreedte                                                    | 0 mm             |
| Inbouwhoogte/-diepte                                             | 0 mm             |
| Inbouwdiameter                                                   | 0 mm             |
| Type bedrading                                                   |                  |
| Aantal polen                                                     | 0                |
| Geleiderdoorsnede                                                | 0 mm²            |
| Aansluitwijze                                                    |                  |
| Totale harmonische vervorming (THD)                              | 0                |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471                      |                  |
| Verblindingsbegrenzing (UGR)                                     | 0                |
| Lichtsterkte                                                     | 0 cd             |
| Kleurtemperatuur regelbaar                                       |                  |
| Lumen regelbaar                                                  |                  |
| Stralingshoek regelbaar                                          |                  |
| Bediening via Bluetooth                                          |                  |
| Compatible met Casambi                                           |                  |
| Compatible met Apple HomeKit                                     |                  |
| Compatible met Google Assistant                                  |                  |
| Compatible met Amazon Alexa                                      |                  |
| Met IFTTT ondersteuning                                          |                  |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij |                  |

**tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 19-05-2024