



3F Filippi - BETA ICE LED 902x30W AMPIO

Beta Ice Led opbouwarmatuur geschikt voor
2x30W lichtbron hoogglans aluminium
breedstralende reflector met titanium,
magnesium oppervlaktebehandeling stalen
behuizing, poeder gecoat in wit polyester
diffusor in polycarbonaat met glad
buitenoppervlak en prismatisch binnenwerk
elektronisch voorschakelapparaat
beschermingsklasse IP65 A3F Ice LED
902x30W AMPIO L1565, code 53862 fabrikaat
3F Filippi

Artikelnummer	20570615
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	53862
GTIN	08015466122069

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	
Geschikt voor aanbouw	
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	
Lichtbron	
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Lamphouder	
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	
Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimbaar Dali-2	

Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Laagste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Energie Efficiëntie Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Energie-efficiëntie-index (EEI)	0
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	0 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	0
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Ja
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Met bewegingssensor	
Met lichtsensor	
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	70 W
Armatuurefficiëntie	0 lm/W
Effectieve lichtstroom	9351 lm
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0
Stroboscoopeffectwaarde	0

arde SVM	
Constance lichtstroom	
refgeling	
Breedte	235 mm
Hoogte/diepte	135 mm
Lengte	1565 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	
Totale harmonische	0
vervorming (THD)	
Fotobiologische	
veiligheid volgens EN	
62471	
Verblindingsbegrenzi	0
ng (UGR)	
Lichtsterkte	0 cd
Kleurtemperatuur	
regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek	
regelbaar	
Bediening via	
Bluetooth	
Compatible met Apple	
HomeKit	
Compatible met	
Google Assistant	
Compatible met	
Amazon Alexa	
Met IFTTT	
ondersteuning	
Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024	