



3F Filippi - BETA ICE LED 902x12W AMPIO L65

Beta Ice Led opbouwarmatuur geschikt voor 2x12W lichtbron hoogglans aluminium breedstralende reflector met titanium, magnesium oppervlaktebehandeling stalen behuizing, poeder gecoat in wit polyester diffusor in polycarbonaat met glad buitenoppervlak en prismatisch binnenwerk elektronisch voorschakelapparaat beschermingsklasse IP65 A3F Ice LED 902x12W AMPIO L655, code 53860 fabrikaat 3F Filippi

Artikelnummer	20570620
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	53860
GTIN	08015466122045

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	
Geschikt voor aanbouw	
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	
Lichtbron	
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Lamphouder	
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	
Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	

Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdelers	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Laagste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Energie Efficiëntie Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Energie-efficiëntie-index (EEI)	0
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	0 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde	0 %

levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 75.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 75.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar B16
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar C16
 Beschermingsgraad IP65
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid IK10
 Beschermingsklasse I
 volgens IEC 61140
 Armatuur met Ja
 begrensde oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor Nee
 noodverlichting
 Noodstroomvoorzieni
 ng geïntegreerd
 Met bewegingssensor
 Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd Nee
 plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"
 Met (lucht)roosters
 Gloeidraadbrandbaar 850 °C - 30 sec.
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Lichtkleur vlg. EN
 12464-1
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 30 W
 systeemprestaties
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 Effectieve lichtstroom 3732 lm
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
 Arbeidsfactor 0
 Stroboscoopeffectwa 0
 arde SVM
 Constante lichtstroom

refgeling	
Breedte	235 mm
Hoogte/diepte	140 mm
Lengte	655 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Lichtsterkte	0 cd
Kleurtemperatuur	
regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek	
regelbaar	
Bediening via Bluetooth	
Compatible met Apple HomeKit	
Compatible met Google Assistant	
Compatible met Amazon Alexa	
Met IFTTT ondersteuning	
Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024	