



3F Filippi - P202X28-54 T5 HF RSP IP54

P200 pendel/opbouw armatuur geschikt voor
2x28-54W lichtbron wit stalen behuizing
inwendige spiegel en methacrylaat afdekplaat
hoogfrequent voorschakelapparaat
beschermingsklasse IP54 P202x28-54 T5 HF
RSP IP54, code 10572 fabrikaat 3F Filippi

Artikelnummer	20950471
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	10572
GTIN	08015466010304

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	
Lichtbron	
Met lichtbron	
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Lamphouder	G5
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	
Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 0 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer	

faseafsnijding	
Dimmer	
faseaansnijding	
Dimmer	
programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave	
Reduction	
Dimmer Touch and	
Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk	
van de besturing	
Bediening via	
Bluetooth	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Consistente kleur	
(McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de vast ingebouwde	
lamp	
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de meegeleverde	
verwisselbare lamp	
Hoogste energie-	
efficiëntieklasse van	
de verwisselbare	
lamp	
Laagste energie-	
efficiëntieklasse van	
de verwisselbare	
lamp	
Energie Efficiëntie	
Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Energie-efficiëntie-	0
index (EEI)	
Nom. levensduur	0 h
L70/B10 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L80/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L80/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L90/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L90/B50 bij 25 °C	
Beschermingsgraad	IP54
(IP)	
Beschermingsgraad	
(NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse	I
volgens IEC 61140	
Armatuur met	
begrensde oppervlakt	
etemperatuur "D"	
volgens EN	
60598-2-24	
Nominale omgevingst	0 - 0 °C
emperatuur volgens	
IEC62722-2-1	
Geschikt voor	

noodverlichting
 Noodstroomvoorziening geïntegreerd
 Met bewegingssensor
 Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd plafond,
 brandwerendheid "F met dak"
 Met (lucht)roosters
 Gloeidraadbrandbaar 650 °C - 30 s
 heidsproef volgens IEC 60695-2-11
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 0 W
 systeemprestaties
 Armaturefficiëntie 0 lm/W
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Lichtkleur
 Lichtkleur vlg. EN 12464-1
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0
 Breedte 0 mm
 Hoogte/diepte 0 mm
 Lengte 0 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwlengte 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitwijze
 Totale harmonische vervorming (THD) 0
 Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471
 Verblindingsbegrenzing (UGR) 0
 Lichtsterkte 0 cd
 Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024