



3F Filippi - 3F Linda 1x11C HF LA

3F Linda Compact armatuur voorzien van 1x11W lichtbron behuizing in zelfdovend V2 polycarbonaat spuitgietwerk RAL7035, diffusor in transparant zelfdovend V2 polycarbonaat met prismatisch binnenwerk nauwsluitende snap-lock clips in polycarbonaat transparante diffusor hoogfrequent voorschakelapparaat beschermingsklasse IP65 enkele lamp in dubbellamps behuizing 3F Linda Inox 1x11C HF LA, code 5276 fabrikaat 3F Filippi

Model	LINDA
Variant	1X11C HF LA
Artikelnummer	20952500
Artikeltortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	5276
GTIN	08015466119205

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Lichtbron	
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	2G7
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	
Spanningstype	
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer GPRS	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer	Nee

fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	Nee
modulatie	
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave	Nee
Reduction	
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Dimmer afhankelijk	Nee
van de besturing	
Bediening via	Nee
Bluetooth	
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie Efficiëntie	
Index (EEL)	
stroomvoorziening	
Beschermingsgraad	IP65
(IP)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse	I
volgens IEC 61140	
Geschikt voor	Ja
noodverlichting	
Noodstroomvoorziening	Nee
geïntegreerd	
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd	Nee
plafond,	
brandwerendheid "F	
met dak"	
Met (lucht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaar	850 °C - 30 sec.
heidsproef volgens	
IEC 60695-2-11	
Systeemvermogen,	13 W
systeemprestaties	
Lichtkleur	
Lichtkleur vlg. EN	
12464-1	
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0.95
Breedte	160 mm
Hoogte/diepte	100 mm
Lengte	300 mm
Aansluitwijze	
Dit productblad is gegenereerd op 09-05-2024	