



3F Filippi - 3F Linda 1x11C ENP

3F Linda Compact Emergency armatuur voorzien van 1x11W lichtbron behuizing in zelfdovend V2 polycarbonaat spuitgietwerk RAL7035, diffusor in transparant zelfdovend V2 polycarbonaat met prismatisch binnenwerk nauwsluitende snap-lock clips in polycarbonaat transparante diffusor conventioneel voorschakelapparaat beschermingsklasse IP65 noodverlichting niet permanent 3F Linda 1x11 C ENP, code 5257 fabrikaat 3F Filippi

Model	LINDA
Variant	1X11C ENP
Artikelnummer	20953300
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	5257
GTIN	08015466012278
Specificaties	
Montagewijze	Montage tegen wand/plafond
Geschild voor wandmontage	
Functie	Vluchtwegverlichting/-signalisatie
Geschild voor pendelophanging	
Geschild voor markeringstype	Sticker(plakkertje)
Geschild voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschild voor inbouwmontage	
Toepassing indicator	Alleen enkelzijdig
Met pictogram	Nee
Geschild voor aanbouw	Ja
Geschild voor lichtlijnconfiguratie	
Bewakingsinrichting	Zonder
Type schakeling	Continuschakeling/paraatschakeling
Geschild voor beeldschermwerkplaats	
Lichtbron	TL-buis
Met lichtbron	Ja
Voedingssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Geschild voor aantal lichtbronnen	1
Accu-eigenschap	NiCd
Lamphouder	G23
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Rasteruitvoering	
Spanningstype	AC/DC

Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	KVG/VVG gecompenseerd
Regeling inbegrepen	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Bediening via Bluetooth	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	
Stralingshoek	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Nominale bedrijfsduur	1 - 1 h
Lichtuittrede	
Energie-efficiëntie- index (EEI)	0
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Geschikt voor noodverlichting	
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Met bewegingssensor	
Met lichtsensor	
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	
Met (lucht)roosters	
Gloeidraadbrandbaar heidsproef volgens IEC 60695-2-11	
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	12 W
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Lichtkleur	
Lichtkleur vlg. EN	

12464-1**Kleurtemperatuur** 4000 - 4000 K**Kleurweergave-index****Breedte** 160 mm**Hoogte/diepte** 100 mm**Lengte** 300 mm**Aansluitwijze** Connector**Totale harmonische** 0**vervorming (THD)****Fotobiologische****veiligheid volgens EN****62471****Verblindingsbegrenzi** 0**ng (UGR)****Lichtsterkte** 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024