



3F Filippi - 3F Linda INOX 1x18 AR ENP

3F Linda Inox AR Emergency armatuur geschikt voor 1x18W lichtbron behuizing in zelfdovend V2 polycarbonaat spuitgietwerk RAL7035, diffusor in transparant zelfdovend V2 polycarbonaat met prismatisch binnenwerk nauwsluitende snap-lock clips in polycarbonaat bevestigingsbeugels van RVS conventioneel voorschakelapparaat beschermingsklasse IP65 noodverlichting niet permanent 3F Linda Inox 1x18 ENP, code 5245 fabrikaat 3F Filippi

Model	LINDA
Variant	INOX 1X18 AR ENP
Artikelnummer	20955000
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	5245
GTIN	08015466012759
Specificaties	
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	
Montagewijze	Montage tegen wand/plafond
Geschikt voor wandmontage	
Functie	Vluchtwegverlichting/-signalisatie
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)	
Geschikt voor markeringstype	Sticker(plakkertje)
Geschikt voor inbouwmontage	
Toepassing indicator	Alleen enkelzijdig
Geschikt voor aanbouw	
Met pictogram	Nee
Bewakingsinrichting	Zonder
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	
Type schakeling	Continuschakeling/paraatschakeling
Lichtbron	
Voedingssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Met lichtbron	Nee
Accu-eigenschap	NiCd
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	G13
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	

Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	230 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	
Verwisselbare voorsc	
hakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met	
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer	
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	
modulatie	
Dimmer	
faseafsnijding	
Dimmer	
faseaansnijding	
Dimmer	
programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave	
Reduction	
Dimmer Touch and	
Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk	
van de besturing	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Nominale bedrijfsduur1 - 1 h	
Consistente kleur	
(McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntie-	0
index (EEI)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
75.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	

Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
 Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
 Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
 Beschermingsgraad (IP) IP65
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse volgens IEC 61140
 Geschikt voor noodverlichting
 Noodstroomvoorziening geïntegreerd
 Met bewegingssensor
 Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd plafond,
 brandwerendheid "F met dak"
 Met (lucht)roosters
 Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 sec.
 Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
 Systeemvermogen, systeemprestaties 19 W
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 Lichtkleur
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0.95
 Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
 Constante lichtstroomregeling
 Breedte 160 mm
 Hoogte/diepte 100 mm
 Lengte 660 mm
 Aansluitwijze
 Totale harmonische vervorming (THD) 0
 Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471
 Verblindingsbegrenzing (UGR) 0
 Lichtsterkte 0 cd
 Kleurtemperatuur
 regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek
 regelbaar
 Bediening via
 Bluetooth
 Compatible met Apple HomeKit
 Compatible met Google Assistant
 Compatible met Amazon Alexa
 Met IFTTT ondersteuning
 Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024