



3F Filippi - 3F LINDA INOX 1X18 HF



3F Linda Inox 1x18 Watt T8 HF voorzien van hoogfrequent Osram QTP-8 voorschakelapparaat, IP65 v.v. snel montage steek/klem contacten en tevens voorzien van roestvrijstalen klemmen voorzien van polycarbonaat prismatische UV bestendige, gesatineerde kap, fabrikaat 3F Filippi code 5220

Model	LINDA
Variant	INOX 1X18 HF
Artikelnummer	20956136
Artikelkortingsgroep	6101
Merk	3F Filippi
Artikelnummer	5220
fabrikant	
GTIN	08015466012308

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beelds chermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	G13
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	
Spanningstype	
Nom. spanning	230 - 230 V
Voorschakelapparaat	
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee

Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanning smodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Lichtuittrede	Direct
Energie Efficiëntie Index (EEL)	
stroomvoorziening	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Max. aantal armaturen0 per leidingbeveiliging sschakelaar B16	
Max. aantal armaturen0 per leidingbeveiliging sschakelaar C16	
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	
Beschermingsklasse	I

Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloedraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Max. systeemvermogen	19 W
Flikkerende waarde Pst LM	0
Vermogensfactor	0.95
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Constante lichtstroomregeling	
Breedte	100 mm
Hoogte/diepte	100 mm
Lengte	660 mm
Aansluitwijze	
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lichtstroom regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	
Compatible met Google Assistant	
Compatible met Amazon Alexa	
Met IFTTT ondersteuning	

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2020