



3F Filippi - LINDA TRANS 1X58 HF EP

3F Linda 1x58 Watt HF EP transparant
voorzien van roestvrij stalen klemmen, in
hoogfrequent uitvoering, voorzien van een
polycarbonaat, prismatische, UV bestendige,
gesatineerde kap, voorzien van een noodunit
fabrikaat 3F Filippi

Model	LINDA
Variant	TRANS 1X58 HF EP
Artikelnummer	20956145
Artikeltortingsgroep	6200
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	213PLC158E
Besteleenheden	

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze	
Functie	
Geschikt voor markeringstype	
Toepassing indicator	
Met pictogram	
Bewakingsinrichting	
Type schakeling	
Met afstandsschakela araansluiting (VDE 0100-718, VDE 0108-100)	
Voedingssysteem	
Accu-eigenschap	
Lichtbron	
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	
Aantal	0
verlichtingskoppen	
Materiaal behuizing	
Kleur behuizing	
Materiaal afdekking	
Spanningstype	
Nominale spanning	220 - 240 V
Nominale ledstroom bij constante stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Lichtverdeler	
Energie- efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Energie- efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Hoogste energie-	

efficiëntieklasse van
 de verwisselbare
 lamp
 Laagste energie-
 efficiëntieklasse van
 de verwisselbare
 lamp
 Energie Efficiëntie
 Index (EEI)
 stroomvoorziening
 Nom. levensduur 0 h
 L70/B10 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L80/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L80/B50 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L90/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L90/B50 bij 25 °C
 Beschermingsgraad
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse
 volgens IEC 61140
 Armatuur met Ja
 begrensde oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Systeemvermogen, 0 W
 systeemprestaties
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Lichtstroom in stand- 0 lm
 by
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Arbeidsfactor 0
 Erkenningsafstand 0 m
 Nominale bedrijfsduur 0 - 0 h
 Breedte 100 mm
 Hoogte/diepte 0 mm
 Lengte 1570 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwlengte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitwijze
 Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024