



3F Filippi - 3F Linda Trasparente 2x49 T5 HF

3F Linda 2x49 Watt HF transparant voorzien van roestvrij stalen klemmen, in hoogfrequent uitvoering, voorzien van een polycarbonaat, prismatisch, UV bestendige, gesatineerde kap, inclusief lichtbronnen 49W T5 840 fabrikaat 3F Filippi code 5376

Model	LINDA
Variant	TRANS 2X49 HF
Artikelnummer	20956149
Artikeltortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	5376
GTIN	08015466111797

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Lichtbron	TL-buis D=16 mm
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Lamphouder	G5
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen (onbehandeld)
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer GPRS	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer	Nee

faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave	Nee
Reduction	
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Dimmer afhankelijk	Nee
van de besturing	
Bediening via	Nee
Bluetooth	
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct/indirect
Energie Efficiëntie	A2
Index (EEL)	
stroomvoorziening	
Beschermingsgraad	IP65
(IP)	
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse I	
volgens IEC 61140	
Geschikt voor	Ja
noodverlichting	
Noodstroomvoorziening	Nee
geïntegreerd	
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd	Nee
plafond,	
brandwerendheid "F	
met dak"	
Met (lucht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaar	850 °C - 30 sec.
heidsproef volgens	
IEC 60695-2-11	
Systeemvermogen,	106 W
systeemprestaties	
Lichtkleur	Wit
Lichtkleur vlg. EN	Neutraal 3300 - 5300 K
12464-1	
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.95
Breedte	160 mm
Hoogte/diepte	100 mm
Lengte	1570 mm
Aansluitwijze	Steekklem

Dit productblad is gegenereerd op 07-05-2024