



3F Filippi - 3F Linda Inox 1x35 T5 HF

3F Linda Inox 1x35 Watt T5 HF in hoogfrequent uitvoering, IP65 voorzien van roestvrijstalen klemmen voorzien van polycarbonaat prisma's UV bestendige, gesatineerde kap, inclusief lichtbron 35W/840 T5 fabrikaat 3F Filippi code: 5704

Model	LINDA
Variant	INOX 1X35 HF
Artikelnummer	20956150
Artikeltortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	5704
GTIN	08015466116266

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Lichtbron	TL-buis D=16 mm
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	G5
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen (onbehandeld)
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer GPRS	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer	Nee

faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave	Nee
Reduction	
Dimmer Touch and	Nee
Dim	
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Dimmer afhankelijk	Nee
van de besturing	
Bediening via	Nee
Bluetooth	
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie Efficiëntie	A2
Index (EEL)	
stroomvoorziening	
Beschermingsgraad	IP65
(IP)	
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
volgens IEC 61140	
Geschikt voor	Ja
noodverlichting	
Noodstroomvoorziening	Nee
geïntegreerd	
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd	Nee
plafond,	
brandwerendheid "F	
met dak"	
Met (lucht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaar	850 °C - 30 sec.
heidsproef volgens	
IEC 60695-2-11	
Systeemvermogen,	38 W
systeemprestaties	
Lichtkleur	Wit
Lichtkleur vlg. EN	Neutraal 3300 - 5300 K
12464-1	
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.95
Breedte	100 mm
Hoogte/diepte	100 mm
Lengte	1570 mm
Aansluitwijze	Steekklem

Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024