



# 3F Filippi - 3F LINDA TRANS 1X35 HF LD

Linda transparant armatuur voorzien van  
1x35W/840 lichtbron hoogfrequent  
voorschakelapparaat gesatineerde onderbak,  
RVS klemmen polycarbonaat, prismatische,  
gesatineerde kap fabrikaat 3F Filippi

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Model</b>                       | LINDA            |
| <b>Variant</b>                     | TRANS 1X35 HF LD |
| <b>Artikelnummer</b>               | 20956160         |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>        | 6250             |
| <b>Merk</b>                        | 3F Filippi       |
| <b>Artikelnummer<br/>fabrikant</b> | 5364             |

## Specificaties

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Lichtbron</b>                                                   |           |
| <b>Met lichtbron</b>                                               | Ja        |
| <b>Geschikt voor aantal<br/>lichtbronnen</b>                       | 1         |
| <b>Lamphouder</b>                                                  |           |
| <b>Materiaal</b>                                                   |           |
| <b>Kleur behuizing</b>                                             |           |
| <b>Spanningstype</b>                                               |           |
| <b>Nominale spanning</b>                                           | 0 - 230 V |
| <b>Nominale ledstroom<br/>bij constante stroom</b>                 | 0 - 0 mA  |
| <b>Type tandwiel,<br/>gereedschap</b>                              |           |
| <b>Regeling inbegrepen</b>                                         | Ja        |
| <b>Dimmer 0-10 V</b>                                               |           |
| <b>Dimmer 1-10 V</b>                                               |           |
| <b>Dimmer DALI</b>                                                 |           |
| <b>Dimmer DMX</b>                                                  |           |
| <b>Dimmer DSI</b>                                                  |           |
| <b>Dimmer met<br/>potentiometer (in het<br/>toestel ingebouwd)</b> |           |
| <b>Dimmer GPRS</b>                                                 |           |
| <b>Dimmer LineSwitch</b>                                           |           |
| <b>Dimmer<br/>fabrikantspecifiek</b>                               |           |
| <b>Dimmer netspanning<br/>modulatie</b>                            |           |
| <b>Dimmer<br/>faseafsnijding</b>                                   |           |
| <b>Dimmer<br/>faseaansnijding</b>                                  |           |
| <b>Dimmer<br/>programmeerbaar</b>                                  |           |
| <b>Dimmer RF</b>                                                   |           |
| <b>Dimmer Sine Wave<br/>Reduction</b>                              |           |
| <b>Dimmer Touch and<br/>Dim</b>                                    |           |
| <b>Dimmer Zigbee</b>                                               |           |
| <b>Dimmer met drukknop</b>                                         |           |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                           |           |
| <b>Lichtverdeler</b>                                               |           |
| <b>Energie-<br/>efficiëntieklasse van<br/>de vast ingebouwde</b>   |           |

lamp  
 Energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de meegeleverde  
 verwisselbare lamp  
 Hoogste energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de verwisselbare  
 lamp  
 Laagste energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de verwisselbare  
 lamp  
 Energie Efficiëntie  
 Index (EEl)  
 stroomvoorziening  
 Nom. levensduur 0 h  
 L70/B10 bij 25 °C  
 Nominale levensduur 0 h  
 L70/B50 bij 25 °C  
 Nominale levensduur 0 h  
 L80/B10 bij 25 °C  
 Nom. levensduur 0 h  
 L80/B50 bij 25 °C  
 Nominale levensduur 0 h  
 L90/B10 bij 25 °C  
 Nom. levensduur 0 h  
 L90/B50 bij 25 °C  
 Beschermingsgraad  
 (IP)  
 Beschermingsgraad  
 (NEMA)  
 Beschermingsklasse  
 volgens IEC 61140  
 Armatuur met Ja  
 begrensde oppervlakt  
 etemperatuur "D"  
 volgens EN  
 60598-2-24  
 Inbouw in geïsoleerd Nee  
 plafond,  
 brandwerendheid "F  
 met dak"  
 Geschikt voor Nee  
 noodverlichting  
 Noodstroomvoorzieni  
 ng geïntegreerd  
 Gloeidraadbrandbaar  
 heidsproef volgens  
 IEC 60695-2-11  
 Met schakelaar Nee  
 Met bewegingssensor  
 Geschikt voor 0 - 0 W  
 lampvermogen  
 Systeemvermogen, 0 W  
 systeemprestaties  
 Effectieve lichtstroom 0 lm  
 Lichtkleur  
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K  
 Kleurweergave-index  
 Arbeidsfactor 0  
 Breedte 100 mm  
 Hoogte/diepte 0 mm  
 Lengte 0 mm  
 Diameter 0 mm  
 Type bedrading  
 Aantal polen 0  
 Geleiderdoorsnede 0 mm²  
 Aansluitwijze  
 Elektrische Nee  
 aansluiting met  
 connectorsysteem

