



3F Filippi - 3F Linda Industria 1x58 ENP

3F Linda Industria Emergency armatuur geschikt voor 1x58W lichtbron hoogglans aluminium reflector behuizing in zelfdovend V2 polycarbonaat spuitgietwerk RAL7035, voorzien van polycarbonaat prismatische UV bestendige, gesatineerde kap, nauwsluitende snap-lock clips in polycarbonaat bevestigingsbeugels in RVS conventioneel voorschakelapparaat beschermingsklasse IP65 noodverlichting niet permanent 3F Linda Industria 1x58 ENP, code 5230 fabrikaat 3F Filippi

Model	LINDA
Variant	INDUSTRIA 1X58 ENP
Artikelnummer	20956701
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	5230
GTIN	08015466012247
Specificaties	
Montagewijze	Montage tegen wand/plafond
Geschikt voor wandmontage	
Functie	Vluchtwegverlichting/-signalisatie
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Toepassing indicator	Alleen enkelzijdig
Geschikt voor inbouwmontage	
Met pictogram	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Bewakingsinrichting	Zonder
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	
Type schakeling	Continuschakeling/paraatschakeling
Lichtbron	Fluorescentielamp D=26/38 mm
Met lichtbron	Nee
Voedingssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Accu-eigenschap	NiCd
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	G13
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Rasteruitvoering	
Spanningstype	AC/DC

Nominale spanning	230 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	KVG/VVG gecompenseerd
Regeling inbegrepen	
Verwisselbare voorschakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	
Stralingshoek	
Nominale bedrijfsduur	1 - 1 h
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	
Energie-efficiëntie-index (EEL)	0
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %

levensduur van
 75.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar B16
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar C16
 Beschermingsgraad IP65
 (IP)
 Slagvastheid IK08
 Beschermingsklasse I
 volgens IEC 61140
 Geschikt voor
 noodverlichting
 Noodstroomvoorziening
 geïntegreerd
 Met bewegingssensor
 Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd
 plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"
 Met (lucht)roosters
 Gloeidraadbrandbaar
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 55 W
 systeemprestaties
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 Lichtkleur
 Flickerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0.95
 Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
 Constante lichtstroom
 refgeling
 Breedte 160 mm
 Hoogte/diepte 100 mm
 Lengte 1570 mm
 Aansluitwijze Connector
 Totale harmonische vervorming (THD) 0
 Fotobiologische
 veiligheid volgens EN
 62471
 Verblindingsbegrenzing (UGR) 0
 Lichtsterkte 0 cd
 Kleurtemperatuur
 regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek
 regelbaar
 Bediening via
 Bluetooth
 Compatible met Apple
 HomeKit
 Compatible met
 Google Assistant
 Compatible met
 Amazon Alexa
 Met IFTTT
 ondersteuning
 Dit productblad is gegenereerd op 27-04-2024