



3F Filippi - 3F Linda INOX 2x36 HF EP

3F Linda Inox 2x36 Watt HF EP in
hoogfrequent uitvoering voorzien van roestvrij
stalen klemmen voorzien van polycarbonaat
prismatische UV bestendige, gesatineerde kap,
en noodunit autonomie 1 uur fabrikaat 3F Filippi
code 5255

Model	LINDA
Variant	INOX 2X36 HF EP
Artikelnummer	20957002
Artikeltortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	5255
GTIN	08015466012506

Specificaties

Montagewijze	Montage tegen wand/plafond
Geschikt voor wandmontage	
Functie	Vluchtwegverlichting/-si gnalisatie
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)	Ja
Toepassing indicator	Alleen enkelzijdig
Geschikt voor inbouwmontage	
Met pictogram	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Bewakingsinrichting	Zonder
Geschikt voor beelds chermwerkplaats	
Type schakeling	Continuschakeling/para atschakeling
Lichtbron	TL-buis
Met lichtbron	Nee
Voedingssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Accu-eigenschap	NiCd
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Lamphouder	G13
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherm ing behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Rasteruitvoering	
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	230 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen	
Verwisselbare voorsc	

hakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer	
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	
modulatie	
Dimmer	
faseafsnijding	
Dimmer	
faseaansnijding	
Dimmer	
programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Nominale bedrijfsduur	1 - 1 h
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntie-index (EEL)	0
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar	B16

Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar C16
 Beschermingsgraad IP65
 (IP)
 Slagvastheid IK08
 Beschermingsklasse I
 volgens IEC 61140
 Geschikt voor
 noodverlichting
 Noodstroomvoorziening
 geïntegreerd
 Met bewegingssensor
 Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd
 plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"
 Met (lucht)roosters
 Gloeidraadbrandbaar 850 °C - 30 sec.
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 71 W
 systeemprestaties
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 Lichtkleur
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0.95
 Stroboscoopeffectwaarde SVM
 Constante lichtstroom
 regeling
 Breedte 160 mm
 Hoogte/diepte 100 mm
 Lengte 1270 mm
 Aansluitwijze Connector
 Totale harmonische
 vervorming (THD) 0
 Fotobiologische
 veiligheid volgens EN
 62471
 Verblindingsbegrenzing (UGR) 0
 Lichtsterkte 0 cd
 Kleurtemperatuur
 regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek
 regelbaar
 Bediening via
 Bluetooth
 Compatible met Apple
 HomeKit
 Compatible met
 Google Assistant
 Compatible met
 Amazon Alexa
 Met IFTTT
 ondersteuning
 Dit productblad is gegenereerd op 26-04-2024