



3F Filippi - 3F LINDA INOX 2X11C HF EP

3F Linda Compact Emergency armatuur
voorzien van 2x11W lichtbron behuizing in
zelfdovend V2 polycarbonaat spuitgietwerk,
diffusor in zelfdovend V2 polycarbonaat met
prismatisch binnenwerk nauwsluitende snap-
lock clips in polycarbonaat transparante diffusor
hoogfrequent voorschakelapparaat
beschermingsklasse IP65 noodverlichting
permanent 3F Linda Inox 2x11C HF EP, code
5268 fabrikaat 3F Filippi

Model	LINDA
Variant	INOX 2X11C HF EP
Artikelnummer	20957305
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	5268
GTIN	08015466119182
Specificaties	
Montagewijze	Montage tegen wand/plafond
Geschikt voor wandmontage	
Functie	Vluchtwegverlichting/-signalisatie
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)	
Geschikt voor markeringstype	Sticker(plakkertje)
Geschikt voor inbouwmontage	
Toepassing indicator	Alleen enkelzijdig
Geschikt voor aanbouw	
Met pictogram	Nee
Bewakingsinrichting	Zonder
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	
Type schakeling	Continuschakeling/paraatschakeling
Lichtbron	
Met lichtbron	Ja
Voedingssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Accu-eigenschap	NiCd
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Lamphouder	2G7
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	
Rasteruitvoering	
Spanningstype	

Nominale spanning	230 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Bediening via Bluetooth	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdelers	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Nominale bedrijfsduur	1 - 1 h
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntie- index (EEI)	0
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	
Beschermingsklasse I volgens IEC 61140	
Geschikt voor noodverlichting	
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Met bewegingssensor	
Met lichtsensor	
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	
Met (lucht)roosters	
Gloeidraadbrandbaar heidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	22 W
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Lichtkleur	
Lichtkleur vlg. EN	

12464-1**Kleurtemperatuur** 4000 - 4000 K**Kleurweergave-index****Arbeidsfactor** 0.95**Breedte** 160 mm**Hoogte/diepte** 100 mm**Lengte** 300 mm**Aansluitwijze****Totale harmonische** 0**vervorming (THD)****Fotobiologische****veiligheid volgens EN****62471****Verblindingsbegrenzi** 0**ng (UGR)****Lichtsterkte** 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024