



3F Filippi - LINDA INOX 1X18 HF ATEX

3F Linda Inox armatuur 1x18W lichtbron
energiezuinig, stof- en waterdicht
polycarbonaat, prismatische, gesatineerde
diffusor vandaalbestendige RVS sluitingen en
montagebeugels geschikt voor ATEX zone 22
(stof) hoogfrequent voorschakelapparaat
beschermingsklasse IP65 voldoet aan de
Europese EN en CE normen 3F Linda 1X18 HF
ATEX group II category 3D Z-22, class I, code
2ST356118H SAT fabrikaat 3F Filippi

Model	LINDA
Variant	INOX 1X18 HF ATEX
Artikelnummer	20957702
Artikelkortingsgroep	6200
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	2ST356118H

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)	
Geschikt voor inbouwmontage	
Geschikt voor aanbouw	
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	
Lichtbron	
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	
Materiaal afdekking	
Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer GPRS	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee

Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Bediening via Bluetooth	
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	
Stralingshoek	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	
Energie- efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Energie- efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Hoogste energie- efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Laagste energie- efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Energie Efficiëntie Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Energie-efficiëntie- index (EEI)	0
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	0 h
Beschermingsgraad (IP)	
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	
Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN	Ja

60598-2-24
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor Nee
 noodverlichting
 Noodstroomvoorzien
 ing geïntegreerd
 Met bewegingssensor
 Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd Nee
 plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"
 Met (lucht)roosters
 Gloeidraadbrandbaar
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 0 W
 systeemprestaties
 Armaturefficiëntie 0 lm/W
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Lichtkleur
 Lichtkleur vlg. EN
 12464-1
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0
 Breedte 100 mm
 Hoogte/diepte 0 mm
 Lengte 660 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwlengte 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitwijze
 Totale harmonische 0
 vervorming (THD)
 Fotobiologische
 veiligheid volgens EN
 62471
 Verblindingsbegrenzi 0
 ng (UGR)
 Lichtsterkte 0 cd
 Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024