



3F Filippi - 3F Linda TRANS 2x28 HF

3F Linda Transparant armatuur voorzien van 2x28W lichtbron behuizing in zelfdovend V2 polycarbonaat spuitgietwerk diffusor in zelfdovend V2 polycarbonaat met prismatisch binnenwerk nauwsluitende snap-lock clips in RVS bevestigingsbeugels van RVS hoogfrequent voorschakelapparaat beschermingsklasse IP65 3F Linda Transparant 2x28 T5 HF, code 5374 fabrikaat 3F Filippi

Model	LINDA
Variant	TRANS 2X28 HF
Artikelnummer	20959050
Artikeltortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	5374
GTIN	08015466111780

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Lichtbron	
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Lamphouder	G5
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	
Spanningstype	
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer GPRS	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	

Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Dimmer afhankelijk van de besturing	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Lichtuittrede	Direct/indirect
Energie Efficiëntie Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond,	Nee
brandwerendheid "F met dak"	
Met (lucht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Systeemvermogen, systeemprestaties	60 W
Lichtkleur	
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0.95
Breedte	160 mm
Hoogte/diepte	100 mm
Lengte	1270 mm
Aansluitwijze	

Dit productblad is gegenereerd op 08-05-2024