



3F Filippi - 3F Linda Inox 1x28 T5 HF

3F Linda Inox 1x28 Watt HF nauwsluitende snap-lock clips van RVS bevestigingsbeugels van RVS hoogfrequent voorschakelapparaat voorzien van polycarbonaat prismatisch, UV bestendige, gesatineerde kap, beschermingsklasse IP65 inclusief lichtbron 28 Watt/840 3F Linda Inox 1x28 T5 HF, code 5702 fabrikaat 3F Filippi

Model	LINDA
Variant	INOX 1X28 HF
Artikelnummer	20959404
Artikeltortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer	5702
fabrikant	
GTIN	08015466070902

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Lichtbron	TL-buis D=16 mm
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	G5
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen (onbehandeld)
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer GPRS	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer	Nee
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	Nee

modulatie	
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave	Nee
Reduction	
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Dimmer afhankelijk van de besturing	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie Efficiëntie Index (EEI)	A2
stroomvoorziening	
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse I volgens IEC 61140	I
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Systeemvermogen, systeemprestaties	31 W
Lichtkleur	Wit
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.95
Breedte	100 mm
Hoogte/diepte	100 mm
Lengte	1270 mm
Aansluitwijze	Steekklem

Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024