



3F Filippi - LINDA INOX 1X35-49-80 MW HF

3F Linda Inox multi watt armatuur geschikt voor 1x35-49-80W lichtbron behuizing in zelfdovend V2 polycarbonaat spuitgietwerk RAL7035, gesatineerde diffusor in transparant zelfdovend met prismatisch binnenwerk nauwsluitende snap-lock clips in RVS bevestigingsbeugels van RVS hoogfrequent multi-watt voorschakelapparaat beschermingsklasse IP65 3F Linda Inox 1x35-49-80 T5 HF, code 5769 fabrikaat 3F Filippi

Model	LINDA
Variant	INOX 1X35-49-80 MW HF
Artikelnummer	20959416
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	5769
GTIN	08015466111810
Specificaties	
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Lichtbron	TL-buis D=16 mm
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	G5
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen (onbehandeld)
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer GPRS	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee

Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Dimmer afhankelijk van de besturing	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdelers	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie Efficiëntie Index (EEI)	A2
stroomvoorziening	
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Arbeidsfactor	0.95
Breedte	100 mm
Hoogte/diepte	100 mm
Lengte	1570 mm
Aansluitwijze	Steekklem

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024