



3F Filippi - LINDA INOX 1X49 HF EP

3F Linda Emergency 1x49 Watt HF EP
voorzien van 1x49W/840 lichtbron
nauwsluitende snap-lock clips van RVS
bevestigingsbeugels van RVS polycarbonaat
behuizing voorzien van polycarbonaat
prismatisch, UV bestendige, gesatineerde kap,
hoogfrequent voorschakelapparaat
beschermingsklasse IP65 noodunit (1 uur
autonomie bij 24 uur oplaadtijd) 3F Linda Inox
1x49 T5 HF EP, code 5741 fabrikaat 3F Filippi

Model	LINDA
Variant	INOX 1X49 HF EP
Artikelnummer	20959428
Artikeltortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	5741
GTIN	08015466116273
Besteleenheden	

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze	Montage tegen wand/plafond
Geschikt voor wandmontage	
Functie	Vluchtwegverlichting/-si gnalisatie
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)	Ja
Toepassing indicator	Alleen enkelzijdig
Geschikt voor inbouwmontage	
Geschikt voor aanbouw	Ja
Met pictogram	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Bewakingsinrichting	Zonder
Type schakeling	Continuschakeling/para atschakeling
Geschikt voor beelds chermwerkplaats	
Lichtbron	TL-buis
Met lichtbron	Ja
Voedingssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Accu-eigenschap	NiCd
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	G5
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherm ing behuizing	
Kleur behuizing	Wit

Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Rasteruitvoering	
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	230 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Bediening via Bluetooth	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Nominale bedrijfsduur	1 - 1 h
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntie-index (EEl)	0
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse I volgens IEC 61140	
Geschikt voor noodverlichting	
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Met bewegingssensor	
Met lichtsensor	
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	
Met (lucht)roosters	
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen,	53 W

systeemprestaties
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Lichtkleur
Lichtkleur vlg. EN
12464-1
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleurweergave-index
Arbeidsfactor 0.95
Breedte 100 mm
Hoogte/diepte 100 mm
Lengte 1570 mm
Aansluitwijze Connector
Totale harmonische 0
vervorming (THD)
Fotobiologische
veiligheid volgens EN
62471
Verblindingsbegrenzi 0
ng (UGR)
Lichtsterkte 0 cd
Dit productblad is gegenereerd op 08-05-2024