



3F Filippi - LINDA INOX 2X35 HF

3F Linda 2x35 Watt T5 HF in hoogfrequente uitvoering, IP65 voorzien van roest vast stalen klemmen voorzien van polycarbonaat, prismatische UV bestendige, gesatineerde kap, inclusief lichtbronnen 35 Watt, kleur 840 fabrikaat 3F Filippi code 5711

Model	LINDA
Variant	INOX 2X35 HF
Artikelnummer	20959429
Artikeltortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	5711
GTIN	08015466116471

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Lichtbron	TL-buis D=16 mm
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Lamphouder	G5
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen (onbehandeld)
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	elektronisch voorschakelapparaat
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer GPRS	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee

Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Dimmer afhankelijk van de besturing	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdelers	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie Efficiëntie Index (EEI)	A2
stroomvoorziening	
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Systeemvermogen, systeemprestaties	76 W
Lichtkleur	Wit
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.95
Breedte	160 mm
Hoogte/diepte	100 mm
Lengte	1570 mm
Aansluitwijze	Steekklem

Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024