



# Ledvance - VSA QTI 1X35/49/80 220-240 DIM

QTI 1X35/49/80 dimbaar voorschakelapparaat  
1-10V geschikt voor lichtbron 1xHE 35W, 1xHO  
49W, 1xHO 80W, afmetingen 360x30x21,  
systeemvermogen 88W, 1x 6000LM, 220-240V,  
fabrikaat Osram Benelux, type 4050300870540

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | 20961623       |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 8600           |
| <b>Merk</b>                    | Ledvance       |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 4050300870540  |
| <b>GTIN</b>                    | 04050300870540 |

## Specificaties

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Dimmer GPRS</b>                                         | Nee          |
| <b>Uitvoering</b>                                          | Elektronisch |
| <b>Multiwatt-uitvoering</b>                                | Ja           |
| <b>Dimmer 0-10 V</b>                                       | Nee          |
| <b>Dimmer 1-10 V</b>                                       | Ja           |
| <b>Dimmer DALI</b>                                         | Nee          |
| <b>Dimmer DSI</b>                                          | Nee          |
| <b>Dimmer DMX</b>                                          | Nee          |
| <b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b> | Nee          |
| <b>Dimmer LineSwitch</b>                                   | Nee          |
| <b>Dimmer fabrikantspecifiek</b>                           | Nee          |
| <b>Dimmer netspanning modulatie</b>                        | Nee          |
| <b>Dimmer faseafsnijding</b>                               | Nee          |
| <b>Dimmer faseaansnijding</b>                              | Nee          |
| <b>Dimmer programmeerbaar</b>                              | Nee          |
| <b>Dimmer RF</b>                                           | Nee          |
| <b>Dimmer Sine Wave Reduction</b>                          | Nee          |
| <b>Dimmer Touch and Dim</b>                                | Nee          |
| <b>Dimmer Zigbee</b>                                       | Nee          |
| <b>Dimmer met drukknop</b>                                 | Nee          |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                   | Nee          |
| <b>Voor lamptype HI</b>                                    | Nee          |
| <b>Voor lamptype HM</b>                                    | Nee          |
| <b>Voor lamptype HS</b>                                    | Nee          |
| <b>Voor lamptype LS</b>                                    | Nee          |
| <b>Voor lamptype T7</b>                                    | Nee          |
| <b>Voor lamptype T16</b>                                   | Ja           |
| <b>Voor lamptype T16-R</b>                                 | Nee          |
| <b>Voor lamptype T26</b>                                   | Nee          |
| <b>Voor lamptype T38</b>                                   | Nee          |
| <b>Voor lamptype T-R</b>                                   | Nee          |
| <b>Voor lamptype T-U</b>                                   | Nee          |
| <b>Voor lamptype TC-D</b>                                  | Nee          |
| <b>Voor lamptype TC-DD</b>                                 | Nee          |
| <b>Voor lamptype TC-DEL</b>                                | Nee          |
| <b>Voor lamptype TC-F</b>                                  | Ja           |
| <b>Voor lamptype TC-L</b>                                  | Ja           |

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Voor lamptype TC-QEL                         | Nee             |
| Voor lamptype TC-S                           | Nee             |
| Voor lamptype TC-SEL                         | Nee             |
| Voor lamptype TC-T                           | Nee             |
| Voor lamptype TC-TEL                         | Nee             |
| Geschikt voor lampvermogen (1 lamp)          | 35 - 80 W       |
| Geschikt voor lampvermogen (2 lampen)        | 0 - 0 W         |
| Geschikt voor lampvermogen (3 lampen)        | 0 - 0 W         |
| Geschikt voor lampvermogen (4 lampen)        | 0 - 0 W         |
| Geschikt voor middelgroot aantal armaturen   | 1 - 1           |
| Geschikt voor lampvermogen                   | 88 - 88 W       |
| Nominale spanning                            | 220 - 240 V     |
| Behuizing                                    | Metaalbehuizing |
| Trekontlasting                               |                 |
| Beschermingsgraad (IP)                       | IP20            |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140         | I               |
| Lengte                                       | 360 mm          |
| Breedte                                      | 30 mm           |
| Hoogte                                       | 21 mm           |
| Bediening via Bluetooth                      |                 |
| Compatible met Apple HomeKit                 |                 |
| Compatible met Google Assistant              |                 |
| Compatible met Amazon Alexa                  |                 |
| Compatible met Casambi                       |                 |
| Met IFTTT ondersteuning                      |                 |
| Dit productblad is gegenereerd op 01-05-2024 |                 |