



3F Filippi -

L320 inbouwarmatuur voorzien van 4x18W/830 lichtbron 230V/50 Herz, v.v. HF-VSA Osram QT-P 4x18, dubbel parabolisch mat aluminium rooster incl. Wieland GST 18-3 connectoren male-female op kopse kanten t.b.v. in-uit doorlussen, beschermfolie over rooster, type L324X18 HF 2US, fabrikaat 3F Filippi, fabrikaat 3F Filippi

Artikelnummer 20990199
Artikelkortingsgroep 6200
Merk 3F Filippi

Specificaties

Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor aanbouw Nee
Lichtbron TL-buis D=26 mm
Met lichtbron Nee
Lamphouder G13
Geschikt voor aantal lichtbronnen 4
Lampvermogen 18 W
Lampvermogen bij multiwatt Niet van toepassing
Type tandwiel, gereedschap EVSA standaard
Regeling inbegrepen Ja
Type dimming Niet dimbaar
Schakeling Overig
Geschikt voor noodverlichting Nee
Noodunit geïntegreerd Nee
Materiaal behuizing Staal
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Materiaal afdekking Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Ja
Rasteruitvoering Zonder
Reflector Mat
Lichtverdeling Asymmetrisch
Stralingshoek Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede Direct(rechtstreeks)
Inbouwlengte 596 mm
Inbouwbreedte 596 mm
Inbouwhoogte/-diepte 80 mm
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Beschermingsklasse I

volgens IEC 61140
Beschermingsgraad IP20
(IP)
Armatuur met Nee
begrensd oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24
Inbouw in geïsoleerd Nee
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Gloeidraadtest 960°C - 5 s
volgens IEC
60695-2-10
Met (lucht)roosters Nee
Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024