



3F Filippi -

L320 inbouwarmatuur voorzien van 4x14W/830 lichtbron 230V/50 Herz, v.v. HF-VSA Osram qt-P 4x14, dubbel parabolisch mat aluminium rooster incl. Wieland GST 18-3 connectoren male-female op kopse kanten t.b.v. in-uit doorlussen, beschermfolie over rooster, voorzien van 8 ventilatiesleuven, type L324X14 T5 LD HF 2US, fabrikaat 3F Filippi

Artikelnummer 20990211
Artikelkortingsgroep 6200
Merk 3F Filippi

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Ja
Lichtbron	TL-buis D=16 mm
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	4
Lampvermogen	14 W
Lamphouder	G5
Lampvermogen bij multiwatt	Niet van toepassing
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Type dimming	Niet dimbaar
Rasteruitvoering	Mat
Schakeling	Overig
Noodunit geïntegreerd	Nee
Nominale spanning	0 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	EVSA standaard
Regeling inbegrepen	Ja
Uitvoering oppervlakte	Mat
Reflector	Mat
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	960°C - 5 s
Beschermingsgraad (IP)	IP12
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met	Nee

begrensde oppervlakt

etemperatuur "D"

volgens EN

60598-2-24

Geschikt voor Nee

noodverlichting

Met bewegingssensor Nee

Met lichtsensor Nee

Inbouw in geïsoleerd Nee

plafond,

brandwerendheid "F

met dak"

Met (lucht)roosters Nee

Breedte 596 mm

Hoogte/diepte 80 mm

Lengte 596 mm

Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024