



# 3F Filippi - L390 LED 32W 2MG OP DALI

L390 32W LED DALI OP 2MG inbouwarmatuur,  
v.v. LED modules totaal 32W/840, in wit stalen  
huis, voorzien van opaal afscherming  
gecombineerd met een 2MG  
beeldschermvriendelijk rooster, v.v. Dali  
dimbaar VSA, 597x597x100mm, IP40,  
230V-50/60Hz, fabrikaat 3F Filippi type L390  
32W LED DALI OP 2MG, code 21491

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | 20990237       |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 6250           |
| <b>Merk</b>                    | 3F Filippi     |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 21491          |
| <b>GTIN</b>                    | 08015466127217 |

## Specificaties

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                           | Nee               |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                       | Nee               |
| <b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>           | Ja                |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                         | Ja                |
| <b>Geschikt voor aanbouw</b>                               | Nee               |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>                 | Nee               |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>                 | Ja                |
| <b>Lichtbron</b>                                           | LED uitwisselbaar |
| <b>Met lichtbron</b>                                       | Ja                |
| <b>Geschikt voor aantal lichtbronnen</b>                   | 0                 |
| <b>Lamphouder</b>                                          |                   |
| <b>Materiaal behuizing</b>                                 | Staal             |
| <b>Oppervlaktebescherming behuizing</b>                    |                   |
| <b>Kleur behuizing</b>                                     | Wit               |
| <b>Materiaal afdekking</b>                                 |                   |
| <b>Rasteruitvoering</b>                                    | Hoogglans         |
| <b>Spanningstype</b>                                       |                   |
| <b>Nominale spanning</b>                                   | 0 - 230 V         |
| <b>Nom. Stroom</b>                                         | 0 - 0 mA          |
| <b>Type tandwiel, gereedschap</b>                          |                   |
| <b>Regeling inbegrepen</b>                                 | Ja                |
| <b>Dimmer 0-10 V</b>                                       |                   |
| <b>Dimmer 1-10 V</b>                                       |                   |
| <b>Dimmer DALI</b>                                         | Ja                |
| <b>Dimmer DMX</b>                                          |                   |
| <b>Dimmer DSI</b>                                          |                   |
| <b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b> |                   |
| <b>Dimmer GPRS</b>                                         |                   |
| <b>Dimmer LineSwitch</b>                                   |                   |
| <b>Dimmer fabrikantspecifiek</b>                           |                   |
| <b>Dimmer netspanning</b>                                  |                   |

|                       |                      |  |
|-----------------------|----------------------|--|
| modulatie             |                      |  |
| Dimmer                |                      |  |
| faseafsnijding        |                      |  |
| Dimmer                |                      |  |
| faseaansnijding       |                      |  |
| Dimmer                |                      |  |
| programmeerbaar       |                      |  |
| Dimmer RF             |                      |  |
| Dimmer Sine Wave      |                      |  |
| Reduction             |                      |  |
| Dimmer Touch and      |                      |  |
| Dim                   |                      |  |
| Dimmer Zigbee         |                      |  |
| Dimmer met drukknop   |                      |  |
| Dimmer afhankelijk    |                      |  |
| van de besturing      |                      |  |
| Bediening via         |                      |  |
| Bluetooth             |                      |  |
| Zonder dimfunctie     |                      |  |
| Lichtverdelers        |                      |  |
| Lichtverdeling        | Symmetrisch          |  |
| Stralingshoek         |                      |  |
| Consistente kleur     |                      |  |
| (McAdam-ellips)       |                      |  |
| Lichtuittrede         | Direct(rechtstreeks) |  |
| Energie-              |                      |  |
| efficiëntieklasse van |                      |  |
| de vast ingebouwde    |                      |  |
| lamp                  |                      |  |
| Energie-              |                      |  |
| efficiëntieklasse van |                      |  |
| de meegeleverde       |                      |  |
| verwisselbare lamp    |                      |  |
| Hoogste energie-      |                      |  |
| efficiëntieklasse van |                      |  |
| de verwisselbare      |                      |  |
| lamp                  |                      |  |
| Laagste energie-      |                      |  |
| efficiëntieklasse van |                      |  |
| de verwisselbare      |                      |  |
| lamp                  |                      |  |
| Energie Efficiëntie   |                      |  |
| Index (EEI)           |                      |  |
| stroomvoorziening     |                      |  |
| Energie-efficiëntie-  | 0                    |  |
| index (EEI)           |                      |  |
| Nom. levensduur       | 0 h                  |  |
| L70/B10 bij 25 °C     |                      |  |
| Nominale levensduur   | 0 h                  |  |
| L70/B50 bij 25 °C     |                      |  |
| Nominale levensduur   | 0 h                  |  |
| L80/B10 bij 25 °C     |                      |  |
| Nom. levensduur       | 0 h                  |  |
| L80/B50 bij 25 °C     |                      |  |
| Nominale levensduur   | 0 h                  |  |
| L90/B10 bij 25 °C     |                      |  |
| Nom. levensduur       | 0 h                  |  |
| L90/B50 bij 25 °C     |                      |  |
| Beschermingsgraad     | IP20                 |  |
| (IP)                  |                      |  |
| Beschermingsgraad     |                      |  |
| (NEMA)                |                      |  |
| Slagvastheid          |                      |  |
| Beschermingsklasse    | I                    |  |
| volgens IEC 61140     |                      |  |
| Armatuur met          | Nee                  |  |
| begrensde oppervlakt  |                      |  |
| etemperatuur "D"      |                      |  |
| volgens EN            |                      |  |
| 60598-2-24            |                      |  |
| Nominale omgevingst   | 0 - 0 °C             |  |
| emperatuur volgens    |                      |  |

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>IEC62722-2-1</b>                                              |                   |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                             | Nee               |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                        |                   |
| <b>Met bewegingssensor</b>                                       | Nee               |
| <b>Met lichtsensor</b>                                           | Nee               |
| <b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b> | Nee               |
| <b>Met (licht)roosters</b>                                       | Nee               |
| <b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>      | 650 °C - 30 s     |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                                | 0 - 0 W           |
| <b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>                        | 34 W              |
| <b>Armaturefficiëntie</b>                                        | 0 lm/W            |
| <b>Effectieve lichtstroom</b>                                    | 3426 lm           |
| <b>Lichtkleur</b>                                                |                   |
| <b>Lichtkleur vlg. EN 12464-1</b>                                |                   |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                                          | 4000 - 4000 K     |
| <b>Kleurweergave-index</b>                                       | 80-89 (klasse 1B) |
| <b>Arbeidsfactor</b>                                             | 0                 |
| <b>Breedte</b>                                                   | 597 mm            |
| <b>Hoogte/diepte</b>                                             | 100 mm            |
| <b>Lengte</b>                                                    | 597 mm            |
| <b>Buitendiameter</b>                                            | 0 mm              |
| <b>Inbouwlengte</b>                                              | 0 mm              |
| <b>Inbouwbreedte</b>                                             | 0 mm              |
| <b>Inbouwhoogte/-diepte</b>                                      | 0 mm              |
| <b>Inbouwdiameter</b>                                            | 0 mm              |
| <b>Type bedrading</b>                                            |                   |
| <b>Aantal polen</b>                                              | 0                 |
| <b>Geleiderdoorsnede</b>                                         | 0 mm²             |
| <b>Aansluitwijze</b>                                             |                   |
| <b>Totale harmonische vervorming (THD)</b>                       | 0                 |
| <b>Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471</b>               |                   |
| <b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>                              | 0                 |
| <b>Lichtsterkte</b>                                              | 0 cd              |
| Dit productblad is gegenereerd op 27-04-2024                     |                   |