



# 3F Filippi - L561X36 HF SP

L560 inbouwarmatuur geschikt voor 1x36W  
lichtbron hoogfrequent voorschakelapparaat,  
stalen behuizing met methacrylaat afscherming,  
exclusief aansluitsnoer type L561x36 LD SP  
fabrikaat 3F Filippi code 22369

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | 20990521       |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 6250           |
| <b>Merk</b>                    | 3F Filippi     |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 22369          |
| <b>GTIN</b>                    | 08015466121130 |

## Specificaties

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                           | Nee                      |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                       | Nee                      |
| <b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>           | Ja                       |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                         | Ja                       |
| <b>Geschikt voor aanbouw</b>                               | Nee                      |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>                 | Nee                      |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>                 | Nee                      |
| <b>Lichtbron</b>                                           | TL-buis D=26 mm          |
| <b>Met lichtbron</b>                                       | Nee                      |
| <b>Geschikt voor aantal lichtbronnen</b>                   | 1                        |
| <b>Lamphouder</b>                                          | G13                      |
| <b>Materiaal behuizing</b>                                 | Staal                    |
| <b>Oppervlaktebescherming behuizing</b>                    |                          |
| <b>Kleur behuizing</b>                                     | Wit                      |
| <b>Materiaal afdekking</b>                                 | Kunststof gestructureerd |
| <b>Rasteruitvoering</b>                                    |                          |
| <b>Spanningstype</b>                                       |                          |
| <b>Nominale spanning</b>                                   | 0 - 230 V                |
| <b>Nom. Stroom</b>                                         | 0 - 0 mA                 |
| <b>Type tandwiel, gereedschap</b>                          |                          |
| <b>Regeling inbegrepen</b>                                 | Ja                       |
| <b>Dimmer 0-10 V</b>                                       |                          |
| <b>Dimmer 1-10 V</b>                                       |                          |
| <b>Dimmer DALI</b>                                         |                          |
| <b>Dimmer DMX</b>                                          |                          |
| <b>Dimmer DSI</b>                                          |                          |
| <b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b> |                          |
| <b>Dimmer GPRS</b>                                         |                          |
| <b>Dimmer LineSwitch</b>                                   |                          |
| <b>Dimmer fabrikantspecifiek</b>                           |                          |
| <b>Dimmer netspanning modulatie</b>                        |                          |
| <b>Dimmer</b>                                              |                          |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| faseafsnijding        |                      |
| Dimmer                |                      |
| faseaansnijding       |                      |
| Dimmer                |                      |
| programmeerbaar       |                      |
| Dimmer RF             |                      |
| Dimmer Sine Wave      |                      |
| Reduction             |                      |
| Dimmer Touch and      |                      |
| Dim                   |                      |
| Dimmer Zigbee         |                      |
| Dimmer met drukknop   |                      |
| Dimmer afhankelijk    |                      |
| van de besturing      |                      |
| Bediening via         |                      |
| Bluetooth             |                      |
| Zonder dimfunctie     |                      |
| Lichtverdeler         |                      |
| Lichtverdeling        | Symmetrisch          |
| Stralingshoek         |                      |
| Consistente kleur     |                      |
| (McAdam-ellips)       |                      |
| Lichtuittrede         | Direct(rechtstreeks) |
| Energie-              |                      |
| efficiëntieklasse van |                      |
| de vast ingebouwde    |                      |
| lamp                  |                      |
| Energie-              |                      |
| efficiëntieklasse van |                      |
| de meegeleverde       |                      |
| verwisselbare lamp    |                      |
| Hoogste energie-      |                      |
| efficiëntieklasse van |                      |
| de verwisselbare      |                      |
| lamp                  |                      |
| Laagste energie-      |                      |
| efficiëntieklasse van |                      |
| de verwisselbare      |                      |
| lamp                  |                      |
| Energie Efficiëntie   |                      |
| Index (EEI)           |                      |
| stroomvoorziening     |                      |
| Energie-efficiëntie-  | 0                    |
| index (EEI)           |                      |
| Nom. levensduur       | 0 h                  |
| L70/B10 bij 25 °C     |                      |
| Nominale levensduur   | 0 h                  |
| L70/B50 bij 25 °C     |                      |
| Nominale levensduur   | 0 h                  |
| L80/B10 bij 25 °C     |                      |
| Nom. levensduur       | 0 h                  |
| L80/B50 bij 25 °C     |                      |
| Nominale levensduur   | 0 h                  |
| L90/B10 bij 25 °C     |                      |
| Nom. levensduur       | 0 h                  |
| L90/B50 bij 25 °C     |                      |
| Beschermingsgraad     | IP43                 |
| (IP)                  |                      |
| Beschermingsgraad     |                      |
| (NEMA)                |                      |
| Slagvastheid          |                      |
| Beschermingsklasse    | I                    |
| volgens IEC 61140     |                      |
| Armatuur met          | Nee                  |
| begrensde oppervlakt  |                      |
| etemperatuur "D"      |                      |
| volgens EN            |                      |
| 60598-2-24            |                      |
| Nominale omgevingst   | 0 - 0 °C             |
| emperatuur volgens    |                      |
| IEC62722-2-1          |                      |
| Geschikt voor         | Nee                  |

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| noodverlichting                                           |                   |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                        |                   |
| Met bewegingssensor                                       | Nee               |
| Met lichtsensor                                           | Nee               |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee               |
| Met (lucht)roosters                                       | Nee               |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11      |                   |
| Geschikt voor lampvermogen                                | 0 - 0 W           |
| Systeemvermogen, systeemprestaties                        | 0 W               |
| Armaturefficiëntie                                        | 0 lm/W            |
| Effectieve lichtstroom                                    | 0 lm              |
| Lichtkleur                                                |                   |
| Lichtkleur vlg. EN 12464-1                                |                   |
| Kleurtemperatuur                                          | 0 - 0 K           |
| Kleurweergave-index                                       |                   |
| Arbeidsfactor                                             | 0                 |
| Breedte                                                   | 221 mm            |
| Hoogte/diepte                                             | 95 mm             |
| Lengte                                                    | 1256 mm           |
| Buitendiameter                                            | 0 mm              |
| Inbouwlengte                                              | 0 mm              |
| Inbouwbreedte                                             | 0 mm              |
| Inbouwhoogte/-diepte                                      | 0 mm              |
| Inbouwdiameter                                            | 0 mm              |
| Type bedrading                                            |                   |
| Aantal polen                                              | 0                 |
| Geleiderdoorsnede                                         | 0 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitwijze                                             |                   |
| Totale harmonische vervorming (THD)                       | 0                 |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471               |                   |
| Verblindingsbegrenzing (UGR)                              | 0                 |
| Lichtsterkte                                              | 0 cd              |
| Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024              |                   |