



3F Filippi - L324X14 T5 LD HF SP

L320 inbouwarmatuur voorzien van 4x14W/840
lichtbron geschikt voor verlaagd plafond
methacrylaat afdekplaat, met wit gespoten
aluminium frame thermisch verzinkt stalen
behuizing hoogfrequent voorschakelapparaat
beschermingsklasse IP43 L 324x14 T5 LD HF
SP, code 2847 fabrikaat 3F Filippi

Artikelnummer	20990647
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	2847
GTIN	08015466066875

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Lichtbron	TL-buis D=16 mm
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	4
Lamphouder	G5
Materiaal behuizing	Staal
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	

modulatie		
Dimmer		
faseafsnijding		
Dimmer		
faseaansnijding		
Dimmer		
programmeerbaar		
Dimmer RF		
Dimmer Sine Wave		
Reduction		
Dimmer Touch and		
Dim		
Dimmer Zigbee		
Dimmer met drukknop		
Dimmer afhankelijk		
van de besturing		
Bediening via		
Bluetooth		
Zonder dimfunctie		
Lichtverdelers		
Lichtverdeling	Symmetrisch	
Stralingshoek		
Consistente kleur		
(McAdam-ellips)		
Lichtuittrede		
Energie-		
efficiëntieklasse van		
de vast ingebouwde		
lamp		
Energie-		
efficiëntieklasse van		
de meegeleverde		
verwisselbare lamp		
Hoogste energie-		
efficiëntieklasse van		
de verwisselbare		
lamp		
Laagste energie-		
efficiëntieklasse van		
de verwisselbare		
lamp		
Energie Efficiëntie		
Index (EEI)		
stroomvoorziening		
Energie-efficiëntie-	0	
index (EEI)		
Nom. levensduur	0 h	
L70/B10 bij 25 °C		
Nominale levensduur	0 h	
L70/B50 bij 25 °C		
Nominale levensduur	0 h	
L80/B10 bij 25 °C		
Nom. levensduur	0 h	
L80/B50 bij 25 °C		
Nominale levensduur	0 h	
L90/B10 bij 25 °C		
Nom. levensduur	0 h	
L90/B50 bij 25 °C		
Beschermingsgraad	IP43	
(IP)		
Beschermingsgraad		
(NEMA)		
Slagvastheid		
Beschermingsklasse	I	
volgens IEC 61140		
Armatuur met	Nee	
begrensde oppervlakt		
etemperatuur "D"		
volgens EN		
60598-2-24		
Nominale omgevingst	0 - 0 °C	
emperatuur volgens		

IEC62722-2-1	
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Effectieve lichtstroom	0 lm
Lichtkleur	
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0
Breedte	596 mm
Hoogte/diepte	80 mm
Lengte	596 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Lichtsterkte	0 cd
Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024	