



# 3F Filippi - CUB R90 4X55 CR

3F Cub R90 opbouwarmatuur voorzien van  
4x55W lichtbron hoogglans aluminium  
breedstralende reflector met titanium,  
magnesium oppervlaktebehandeling  
dubbelwandige geperst aluminium behuizing  
poeder gecoat in wit polyester snelle aansluiting  
en lampvergrendeling elektronisch  
voorschakelapparaat beschermingsklasse IP43  
3F Cub R90 4x55 CR, code 56200 fabrikaat 3F  
Filippi

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | 20992006       |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 6250           |
| <b>Merk</b>                    | 3F Filippi     |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 56200          |
| <b>GTIN</b>                    | 08015466116303 |

## Specificaties

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                           |           |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                       |           |
| <b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>           | Ja        |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                         |           |
| <b>Geschikt voor aanbouw</b>                               | Ja        |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>                 |           |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>                 |           |
| <b>Lichtbron</b>                                           |           |
| <b>Met lichtbron</b>                                       | Ja        |
| <b>Geschikt voor aantal lichtbronnen</b>                   | 4         |
| <b>Lamphouder</b>                                          | 2G11      |
| <b>Materiaal behuizing</b>                                 |           |
| <b>Oppervlaktebescherming behuizing</b>                    |           |
| <b>Kleur behuizing</b>                                     | Wit       |
| <b>Materiaal afdekking</b>                                 |           |
| <b>Rasteruitvoering</b>                                    |           |
| <b>Spanningstype</b>                                       |           |
| <b>Nominale spanning</b>                                   | 0 - 230 V |
| <b>Nom. Stroom</b>                                         | 0 - 0 mA  |
| <b>Type tandwiel, gereedschap</b>                          |           |
| <b>Regeling inbegrepen</b>                                 | Ja        |
| <b>Dimmer 0-10 V</b>                                       |           |
| <b>Dimmer 1-10 V</b>                                       |           |
| <b>Dimmer DALI</b>                                         |           |
| <b>Dimmer DMX</b>                                          |           |
| <b>Dimmer DSI</b>                                          |           |
| <b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b> |           |
| <b>Dimmer GPRS</b>                                         |           |
| <b>Dimmer LineSwitch</b>                                   |           |
| <b>Dimmer</b>                                              |           |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| fabrikantspecifiek    |                      |
| Dimmer netspanning    |                      |
| modulatie             |                      |
| Dimmer                |                      |
| faseafsnijding        |                      |
| Dimmer                |                      |
| faseaansnijding       |                      |
| Dimmer                |                      |
| programmeerbaar       |                      |
| Dimmer RF             |                      |
| Dimmer Sine Wave      |                      |
| Reduction             |                      |
| Dimmer Touch and      |                      |
| Dim                   |                      |
| Dimmer Zigbee         |                      |
| Dimmer met drukknop   |                      |
| Dimmer afhankelijk    |                      |
| van de besturing      |                      |
| Bediening via         |                      |
| Bluetooth             |                      |
| Zonder dimfunctie     |                      |
| Lichtverdeler         |                      |
| Lichtverdeling        | Symmetrisch          |
| Stralingshoek         |                      |
| Consistente kleur     |                      |
| (McAdam-ellips)       |                      |
| Lichtuittrede         | Direct(rechtstreeks) |
| Energie-              |                      |
| efficiëntieklasse van |                      |
| de vast ingebouwde    |                      |
| lamp                  |                      |
| Energie-              |                      |
| efficiëntieklasse van |                      |
| de meegeleverde       |                      |
| verwisselbare lamp    |                      |
| Hoogste energie-      |                      |
| efficiëntieklasse van |                      |
| de verwisselbare      |                      |
| lamp                  |                      |
| Laagste energie-      |                      |
| efficiëntieklasse van |                      |
| de verwisselbare      |                      |
| lamp                  |                      |
| Energie Efficiëntie   |                      |
| Index (EEL)           |                      |
| stroomvoorziening     |                      |
| Energie-efficiëntie-  | 0                    |
| index (EEL)           |                      |
| Nom. levensduur       | 0 h                  |
| L70/B10 bij 25 °C     |                      |
| Nominale levensduur   | 0 h                  |
| L70/B50 bij 25 °C     |                      |
| Nominale levensduur   | 0 h                  |
| L80/B10 bij 25 °C     |                      |
| Nom. levensduur       | 0 h                  |
| L80/B50 bij 25 °C     |                      |
| Nominale levensduur   | 0 h                  |
| L90/B10 bij 25 °C     |                      |
| Nom. levensduur       | 0 h                  |
| L90/B50 bij 25 °C     |                      |
| Beschermingsgraad     | IP43                 |
| (IP)                  |                      |
| Beschermingsgraad     |                      |
| (NEMA)                |                      |
| Slagvastheid          |                      |
| Beschermingsklasse    | I                    |
| volgens IEC 61140     |                      |
| Armatuur met          | Ja                   |
| begrensde oppervlakt  |                      |
| etemperatuur "D"      |                      |
| volgens EN            |                      |
| 60598-2-24            |                      |

**Nominale omgevingst** 0 - 0 °C  
**emperatuur volgens**  
**IEC62722-2-1**  
**Geschikt voor** Nee  
**noodverlichting**  
**Noodstroomvoorzien**  
**ing geïntegreerd**  
**Met bewegingssensor**  
**Met lichtsensor**  
**Inbouw in geïsoleerd** Nee  
**plafond,**  
**brandwerendheid "F**  
**met dak"**  
**Met (lucht)roosters**  
**Gloeidraadbrandbaar** 960 °C - 30 sec.  
**heidsproef volgens**  
**IEC 60695-2-11**  
**Geschikt voor** 0 - 0 W  
**lampvermogen**  
**Systeemvermogen,** 0 W  
**systeemprestaties**  
**Armaturefficiëntie** 0 lm/W  
**Effectieve lichtstroom** 0 lm  
**Lichtkleur**  
**Lichtkleur vlg. EN**  
**12464-1**  
**Kleurtemperatuur** 0 - 0 K  
**Kleurweergave-index**  
**Arbeidsfactor** 0  
**Breedte** 680 mm  
**Hoogte/diepte** 187 mm  
**Lengte** 680 mm  
**Buitendiameter** 0 mm  
**Inbouwlengte** 0 mm  
**Inbouwbreedte** 0 mm  
**Inbouwhoogte/-diepte** 0 mm  
**Inbouwdiameter** 0 mm  
**Type bedrading**  
**Aantal polen** 0  
**Geleiderdoorsnede** 0 mm²  
**Aansluitwijze**  
**Totale harmonische** 0  
**vervorming (THD)**  
**Fotobiologische**  
**veiligheid volgens EN**  
**62471**  
**Verblindingsbegrenzi** 0  
**ng (UGR)**  
**Lichtsterkte** 0 cd  
 Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024