



3F Filippi - 3F LINDA LED 2X30W HS L1570



3F Linda LED armatuur HS 2x30W/840 230V 50-60Hz, 4000K Ra>80 slagvast polycarbonaat grijze (RAL7035) behuizing polycarbonaat prismatische gesatineerde kap "hard skin" uitvoering, behuizing en kap zijn bestand tegen diverse chemische en atmosferische invloeden beschermingsklasse IP65, IK10 (20J) RVS klemmen, 1 kabelingang via PG 13,5 wartel 1570mmx160mmx100mm (lxbxh) code 58730 fabrikaat 3F Filippi

Model	LINDA
Variante	LED 2X30 L1570 HS
Artikelnummer	20992621
Artikelkortingsgroep	6101
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	58730
GTIN	08015466127682

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	2
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	
Spanningstype	
Voorschakelapparaat	
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI-2	
Dimbaar DALI	Nee
Zonder dimfunctie	Ja

Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur consistentie (McAdam ellips)	
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	80000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	0
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	I
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 35 °C
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Lichtkleur volgens EN 12464-1	
Max. systeemvermogen	70 W
Specifieke lichtstroom armatuur	136 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	9533 lm
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Flikkerende waarde Pst LM	0

Kleurweergave-index 80-89
Vermogensfactor 0.97
Stroboscoopeffectwa 0
arde SVM
Constance lichtstroom
regeling
Breedte 160 mm
Hoogte/diepte 100 mm
Lengte 1570 mm
Soort bedrading
Aansluitwijze
Fotobiologische
veiligheid conform EN
62471
Kleurtemperatuur
regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Stralingshoek
regelbaar
Bediening via Nee
Bluetooth
Compatible met Apple
HomeKit
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa
Met IFTTT
ondersteuning

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2020