



Aura Light -

Lunaria LED Panel verlichtingsarmatuur, voor inleg in systeemplafond 600 x 600 mm, 120-277V AC, 50-60 Hz, Kleurtemperatuur warm white 3000K, RA> 80, IP20, Levensduur 50.000 branduren (L70B10 bij 25°C Ta), systeem lichtstroom 3400 lumen, systeem efficiëntie 97 lm/W, Stroomverbruik 35 Watt, Temperatuurbereik -20°C +35°C afmetingen 595 x 595 x 42,5 gewicht 3,9 kg, Dimbaar via DALI, fabrikaat Aura Light, type LSL35-E5959FT (WDWPD), code 468364

Artikelnummer	20994001
Artikelkortingsgroep	8701
Merk	Aura Light
Artikelnummer fabrikant	468364

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lampvermogen	35 W
Regeling inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodunit geïntegreerd	Nee
Materiaal behuizing	Aluminium
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur behuizing	Aluminium
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Rasteruitvoering	Zonder
Reflector	Zonder
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Inbouwlengte	595 mm
Inbouwbreedte	595 mm
Inbouwhoogte/-diepte	43 mm
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Beschermingsgraad	IP20

(IP)
Armatuur met Nee
begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24
Inbouw in geïsoleerd Nee
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Omgevingstemperatu -20 - 35 °C
ur
Met (lucht)roosters Nee
Spanningstype AC
Effectieve lichtstroom 3400 lm
Lichtkleur Wit
Dit productblad is gegenereerd op 08-05-2024