



Aura Light -

Lunaria LED PRO Panel verlichtingsarmatuur, voor inleg in systeemplafond 600 x 600 mm, 120-277V AC, 50-60 Hz, Kleurtemperatuur cool white 4000K, RA> 80, IP40, Levensduur 50.000 branduren (L70B10 bij 25°C Ta), systeem lichtstroom 3500 lumen, systeem efficiëntie 100 lm/W, Stroomverbruik 35 Watt, Beeldschermvriendelijke uitvoering, UGR<19 Temperatuurbereik -20°C +35°C afmetingen 595 x 595 x 42,5, gewicht 4 kg, Dimbaar via DALI, fabrikaat Aura Light, type LSL35-E5959FT (NWWPD), code 468373

Artikelnummer 20995000
Artikelkortingsgroep 8701
Merk Aura Light
Artikelnummer fabrikant 468373

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lampvermogen	35 W
Type tandwiel, gereedschap	Elektronische trafo
Regeling inbegrepen	Nee
Type dimming	DALI
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodunit geïntegreerd	Nee
Nominale spanning	170 - 277 V
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Glas opaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Reflector	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Lengte	595 mm
Breedte	595 mm
Inbouwlengte	575 mm
Inbouwbreedte	575 mm
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	I

volgens IEC 61140
Beschermingsgraad IP20
(IP)
Armatuur met Nee
begrensd oppervlakt
temperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24
Inbouw in geïsoleerd Nee
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Omgevingstemperatu -20 - 35 °C
ur
Met (lucht)roosters Nee
Effectieve lichtstroom 3500 lm
Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024