



Aura Light -

Lunaria LED PRO Panel verlichtingsarmatuur,
voor inleg in systeemplafond 1200 x 300 mm,
120-277V AC, 50-60 Hz, Kleurtemperatuur cool
white 4000K, RA> 80, IP40, Levensduur 50.000
branduren (L70B10 bij 25°C Ta), systeem
lichtstroom 3500 lumen, systeem efficiëntie 100
lm/W, Stroomverbruik 35 Watt,
Beeldschermvriendelijke uitvoering, UGR<19
Temperatuurbereik -20°C +35°C afmetingen
1195 x 295 x 42,5, gewicht 4 kg, Dimbaar via
DALI, fabrikaat Aura Light, type
LSL35-E1129FT (NWWPD), code 468377

Artikelnummer 20995001
Artikelkortingsgroep 8701
Merk Aura Light
Artikelnummer fabrikant 468377

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lampvermogen	35 W
Type tandwiel, gereedschap	Elektronische trafo
Regeling inbegrepen	Nee
Type dimming	DALI
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodunit geïntegreerd	Nee
Nominale spanning	120 - 277 V
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lengte	1195 mm
Breedte	295 mm
Hoogte/diepte	42 mm
Inbouwlengte	1175 mm
Inbouwbreedte	275 mm
Inbouwhoogte/-diepte	9 mm
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I

Beschermingsgraad (IP) IP20
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" Nee
Met (lucht)roosters Nee
Effectieve lichtstroom 3500 lm
Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024