



Aura Light -

Lunaria LED PRO Panel verlichtingsarmatuur, voor inleg in systeemplafond 600 x 600 mm, 120-277V AC, 50-60 Hz, Kleurtemperatuur warm white 3000K, RA> 80, IP40, Levensduur 50.000 branduren (L70B10 bij 25°C Ta), systeem lichtstroom 3400 lumen, systeem efficiëntie 100 lm/W, Beeldschermvriendelijke uitvoering, UGR <19 Stroomverbruik 35 Watt, Temperatuurbereik -20°C +35°C afmetingen 595 x 595 x 42,5, gewicht 4 kg, Dimbaar via DALI, fabrikaat Aura Light, type LSL35-E5959FT (WWWPD), code 468374

Artikelnummer 20995003
Artikelkortingsgroep 8701
Merk Aura Light
Artikelnummer fabrikant 468374

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lampvermogen	35 W
Type tandwiel, gereedschap	Elektronische trafo
Regeling inbegrepen	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodunit geïntegreerd	Nee
Nominale spanning	170 - 277 V
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Glas gestructureerd
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Rasteruitvoering	Overig
Reflector	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Indirect
Lengte	595 mm
Breedte	595 mm
Hoogte/diepte	9.3 mm
Inbouwlengte	575 mm
Inbouwbreedte	575 mm
Inbouwhoogte/-diepte	9.3 mm
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	I

volgens IEC 61140
Beschermingsgraad IP20
(IP)
Armatuur met Nee
begrensd oppervlakt
temperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24
Inbouw in geïsoleerd Nee
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Omgevingstemperatu -20 - 35 °C
ur
Met (lucht)roosters Nee
Dit productblad is gegenereerd op 01-05-2024