



Aura Light -

Lunaria LED Panel verlichtingsarmatuur, voor inleg in systeemplafond 1200 x 300 mm, 120-277V AC, 50-60 Hz, Kleurtemperatuur cool white 3000K, RA> 80, IP40, Levensduur 50.000 branduren (L70B10 bij 25°C Ta), systeem lichtstroom 3400 lumen, systeem efficiëntie 97 lm/W, Stroomverbruik 35 Watt, Temperatuurbereik -20°C +35°C afmetingen 1195 x 295 x 42,5, gewicht 4 kg, Dimbaar via DALI, fabrikaat Aura Light, type LSL35-E1129FT (WDWPD), code 468368

Artikelnummer	20995004
Artikelkortingsgroep	8701
Merk	Aura Light
Artikelnummer fabrikant	468368

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lampvermogen	35 W
Type tandwiel, gereedschap	Elektronische trafo
Regeling inbegrepen	Nee
Type dimming	DALI
Schakeling	Overig
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodunit geïntegreerd	Nee
Nominale spanning	170 - 277 V
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuitrede	Direct(rechtstreeks)
Hoogte/diepte	9.3 mm
Inbouwlengte	1175 mm
Inbouwbreedte	275 mm
Inbouwhoogte/-diepte	9.3 mm
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Beschermingsgraad	IP20

(IP)
Armatuur met Nee
begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24
Inbouw in geïsoleerd Nee
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Omgevingstemperatu -20 - 35 °C
ur
Met (lucht)roosters Nee
Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024