



Aura Light -

Lunaria LED PRO Panel verlichtingsarmatuur, voor inleg in systeemplafond 1200 x 300 mm, 120-277V AC, 50-60 Hz, Kleurtemperatuur cool white 3000K, RA> 80, IP40, Levensduur 50.000 branduren (L70B10 bij 25°C Ta), systeem lichtstroom 3500 lumen, systeem efficiëntie 94 lm/W, Stroomverbruik 35 Watt, Beeldschermvriendelijke uitvoering, UGR<19 Temperatuurbereik -20°C +35°C afmetingen 1195 x 295 x 42,5, gewicht 4 kg, Dimbaar via DALI, fabrikaat Aura Light, type LSL35-E1129FT (WWWPD), code 468378

Artikelnummer	20995005
Artikelkortingsgroep	8701
Merk	Aura Light
Artikelnummer fabrikant	468378

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lampvermogen	35 W
Type tandwiel, gereedschap	Elektronische trafo
Regeling inbegrepen	Nee
Type dimming	DALI
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodunit geïntegreerd	Nee
Nominale spanning	170 - 277 V
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Glas opaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Reflector	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Indirect
Lengte	1195 mm
Breedte	275 mm
Hoogte/diepte	9.3 mm
Inbouwlengte	1175 mm
Inbouwbreedte	275 mm
Inbouwhoogte/-diepte	9.3 mm
Met bewegingssensor	Nee

Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse I volgens IEC 61140	
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Omgevingstemperatu ur	-20 - 35 °C
Met (lucht)roosters	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 07-05-2024