



Aura Light -

Lunaria LED PRO MINI verlichtingsarmatuur,
voor inleg in systeemplafond 300 x 300 mm,
700mA, 220-240V AC, 50-60 Hz,
Kleurtemperatuur cool white 4000K, RA> 80,
IP40, Levensduur 50.000 branduren (L70B10
bij 25°C Ta), systeem lichtstroom 1330 lumen,
systeem efficiëntie 74 lm/W, Stroomverbruik 18
Watt, Beeldschermvriendelijke uitvoering,
UGR<19 Temperatuurbereik -20°C +35°C
afmetingen 295 x 295 x 52, gewicht 1,5 kg,
Dimbaar via DALI, fabrikaat Aura Light, type
LSL18-E3030FT (NWDSFD), code 468309

Artikelnummer 20996000
Artikelkortingsgroep 8701
Merk Aura Light
Artikelnummer fabrikant 468309

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lampvermogen	18 W
Type tandwiel, gereedschap	Elektronische trafo
Regeling inbegrepen	Nee
Type dimming	DALI
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodunit geïntegreerd	Nee
Nominale spanning	220 - 240 V
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Glas gestructureerd
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Reflector	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Indirect
Hoogte/diepte	15.6 mm
Inbouwlengte	256 mm
Inbouwbreedte	256 mm
Inbouwhoogte/-diepte	52 mm
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsgraad	IP40

(IP)
Armatuur met Nee
begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24
Inbouw in geïsoleerd Nee
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Met (lucht)roosters Nee
Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024