



Eldra - RTPR 3X0,75 ZWART

Flexibele thermoplastische rubberleiding type
RTPR 3x0,75 mm² zwart

Model	RTPR ZWART
Variant	3 G 0,75
Artikelnummer	25141203
Artikelkortingsgroep	3124
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	30111.03003.0182
GTIN	08716286015622

Specificaties

Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Brandvertraging	Nee
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	26 Ohm/km
Aantal aders	3
Aantal groepen getwist	0
Getwist	
Aderisolatie	Rubber
Specificatie draadisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	Kleur
Met aardgeleider	
Afscherming groepen	
Afscherming collectief	
Litze	
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal	Zonder Rubber
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart
Schermbewapening	
Kabelgeometrie	Rond
Vochtbarrière	
Beschermde tegen torsie	Nee
Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Brandvertraging	

volgens IEC 60332-1-2
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-21 (Cat A F/R)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-22 (Cat A)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-23 (Cat B)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-24 (Cat C)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Oliebestendig Nee
 volgens IEC
 60811-404
 Koudebestendig
 volgens EN
 60811-504+505+506
 Aantal hulpaders 0
 Nominale hulpgeleide 0 mm²
 rdoorsnede
 Nominale hulpgeleide 0
 rdoorsnede (AWG)
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Buitendiameter circa 6.7 mm
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet/vrije
 beweging
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten -40 - 90 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Nominale spanning 300 V

U0**Nominale spanning U** 500 V**Geleidervorm** Rond**Max. treksterkte** 0 kN**tijdens aanleggen****Max. toelaatbare** 0 °C**geleidertemperatuur****Gewicht** 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024