



Eldra - RTPR 2X1 ZWART

Flexibele thermoplastische rubberleiding type
RTPR 2x1 mm² zwart

Model	RTPR ZWART
Variant	2 x 1
Artikelnummer	25141402
Artikelkortingsgroep	4500
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	30111.02914.0182
GTIN	08716286015615

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	19.5 Ohm/km
Aantal aders	2
Getwist	
Aderisolatie	Rubber
Specificatie draadisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	Kleur
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Met aardgeleider	
Afscherming groepen	
Afscherming collectief	
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal	Zonder Rubber
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart
Kabelgeometrie	Rond
Beschermde tegen tordenen	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN	

13501-6	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	
Brandvertraging	Nee
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Buitendiameter circa	6.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 - 0 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-40 - 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	300 V
Nominale spanning U₀	
Nominale spanning U	500 V
Geleidervorm	Rond
Gewicht	0 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 28-04-2024	