



Eldra - RTPR 6X1,5 ZWART VL

Flexibele thermoplastische rubberleiding type
RTPR 6x1,5 mm² VL zwart aderkleuren: rood-
oranje-groen-blauw-groen/geel- zwart

Model	ELDTRAFFIC RTPR - VL
Variant	6 G 1,5 ZWART
Artikelnummer	25141706
Artikelkortingsgroep	4500
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	30111.03970.0182
GTIN	08716286015837

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	13.3 Ohm/km
Aantal aders	6
Getwist	
Aderisolatie	Rubber
Specificatie draadisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	Kleur
Beschermingsgeleide r (geel/groene ader)	Ja
Met aardgeleider	
Afscherming groepen	
Afscherming collectief	
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal	Zonder Rubber
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart
Kabelgeometrie	Rond
Beschermd tegen torderen	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	

corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	
Brandvertraging	Nee
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Buitendiameter circa	12.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 - 0 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-40 - 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	450 V
Nominale spanning U0	750 V
Nominale spanning U	Rond
Geleidervorm	0 kg/km
Gewicht	

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024