



# Eldra - RTPR-VL 42V 5X1,5 OR/GE

Flexibele thermoplastische rubberleiding type  
RTPR VL 42V 5x1,5 mm<sup>2</sup> oranje met 4 gele  
strepen

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Model</b>                       | ELDTRAFFIC RTPR -<br>VL 42V |
| <b>Variant</b>                     | 5 G 1,5<br>ORANJE/4GEEL     |
| <b>Artikelnummer</b>               | 25191705                    |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>        | 4500                        |
| <b>Merk</b>                        | Eldra                       |
| <b>Artikelnummer<br/>fabrikant</b> | 30111.02599.0410            |
| <b>GTIN</b>                        | 08716286302050              |

## Specificaties

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                 | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                               | Blank               |
| <b>AWG-maat</b>                                          |                     |
| <b>Nominale<br/>geleiderdoorsnede<br/>(AWG)</b>          | 0 kcmil             |
| <b>Nominale<br/>geleiderdoorsnede</b>                    | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling<br/>geleider</b>                        | Klasse 5 = soepel   |
| <b>Geleiderweerstand bij<br/>20°C</b>                    | 13.3 Ohm/km         |
| <b>Aantal aders</b>                                      | 5                   |
| <b>Aantal groepen<br/>getwist</b>                        | 0                   |
| <b>Getwist</b>                                           |                     |
| <b>Aderisolatie</b>                                      | Rubber              |
| <b>Specificatie<br/>draadisolatie</b>                    | Overig              |
| <b>Adercodering volgens<br/>HD 308 S2</b>                |                     |
| <b>Adercodering</b>                                      | Kleur               |
| <b>Beschermingsgeleide<br/>r (geel/groene ader)</b>      | Ja                  |
| <b>Met aardgeleider</b>                                  |                     |
| <b>Afscherming groepen</b>                               |                     |
| <b>Afscherming<br/>collectief</b>                        |                     |
| <b>Litze</b>                                             |                     |
| <b>Draagorgaan<br/>(Buiten)mantelmateriaal</b>           | Zonder<br>Rubber    |
| <b>Specificatie<br/>mantelmateriaal</b>                  | Overig              |
| <b>Mantelkleur</b>                                       | Overig              |
| <b>Scherm</b>                                            |                     |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                    | Rond                |
| <b>Vochtbarrière</b>                                     |                     |
| <b>Beschermd tegen<br/>torderen</b>                      | Nee                 |
| <b>Bewapening/armering</b>                               |                     |
| <b>Euroklasse<br/>brandgedrag volgens<br/>EN 13501-6</b> |                     |
| <b>Materiaal bewapening</b>                              |                     |

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Euroklasse</b>                            |                   |
| <b>rookontwikkeling</b>                      |                   |
| <b>volgens EN 13501-6</b>                    |                   |
| <b>Aantal hulppers</b>                       | 0                 |
| <b>Euroklasse</b>                            |                   |
| <b>brandende vallende</b>                    |                   |
| <b>druppels/deeltjes</b>                     |                   |
| <b>volgens EN 13501-6</b>                    |                   |
| <b>Nominale hulpgeleide</b>                  | 0 mm <sup>2</sup> |
| <b>rdoorsnede</b>                            |                   |
| <b>Euroklasse</b>                            |                   |
| <b>corrosiviteit/</b>                        |                   |
| <b>zuurgraad volgens EN</b>                  |                   |
| <b>13501-6</b>                               |                   |
| <b>Nominale hulpgeleide</b>                  | 0                 |
| <b>rdoorsnede (AWG)</b>                      |                   |
| <b>Halogeenvrij volgens</b>                  | Ja                |
| <b>EN 60754-1/2</b>                          |                   |
| <b>Brandvertraging</b>                       | Nee               |
| <b>Rookarm vlgs. EN</b>                      | Nee               |
| <b>61034-2</b>                               |                   |
| <b>Koudebestendig</b>                        |                   |
| <b>volgens EN</b>                            |                   |
| <b>60811-504+505+506</b>                     |                   |
| <b>Oliebestendig</b>                         | Nee               |
| <b>volgens IEC</b>                           |                   |
| <b>60811-404</b>                             |                   |
| <b>Leidingbreedte ca.</b>                    | 0 mm              |
| <b>Leidinghoogte ca.</b>                     | 0 mm              |
| <b>Buitendiameter circa</b>                  | 12 mm             |
| <b>Min. toegelaten</b>                       | 0 mm              |
| <b>buigingsstraal,</b>                       |                   |
| <b>flexibele inzet met</b>                   |                   |
| <b>coulissegeleiding</b>                     |                   |
| <b>Min. toegelaten</b>                       | 0 mm              |
| <b>buigingsstraal,</b>                       |                   |
| <b>flexibele inzet/vrije</b>                 |                   |
| <b>beweging</b>                              |                   |
| <b>Min. toegelaten</b>                       | 0 mm              |
| <b>buigingsstraal,</b>                       |                   |
| <b>stationaire inzet/vast</b>                |                   |
| <b>geplaatst</b>                             |                   |
| <b>Toegelaten</b>                            | 0 - 0 °C          |
| <b>buitentemperatuur</b>                     |                   |
| <b>kabel, flexibele</b>                      |                   |
| <b>montage</b>                               |                   |
| <b>Toegelaten</b>                            | -40 - 90 °C       |
| <b>buitentemperatuur</b>                     |                   |
| <b>kabel, vaste montage</b>                  |                   |
| <b>Nominale spanning</b>                     | 450 V             |
| <b>U0</b>                                    |                   |
| <b>Nominale spanning U</b>                   | 750 V             |
| <b>Geleidervorm</b>                          | Rond              |
| <b>Gewicht</b>                               | 0 kg/km           |
| <b>Max. treksterkte</b>                      | 0 kN              |
| <b>tijdens aanleggen</b>                     |                   |
| <b>Max. toelaatbare</b>                      | 0 °C              |
| <b>geleidertemperatuur</b>                   |                   |
| Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024 |                   |