



Eldra - H05BQ-F 5X1 GEEL

Polyurethaankabel H05BQ-F 5x1 mm² geel

Model	H05BQ-F GEEL
Variant	5 G 1
Artikelnummer	25501405
Artikelkortingsgroep	4110
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	30104.03916.0019
GTIN	08716286013932

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	19.5 Ohm/km
Aantal aders	5
Getwist	Nee
Aderisolatie	Rubber
Specificatie draadisolatie	Rubber (EPR)
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	Kleur
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Met aardgeleider	
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Zonder
Draagorgaan	Zonder
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Geel
Kabelgeometrie	Rond
Beschermd tegen torderen	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Brandvertraging	Nee
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Buitendiameter circa	9.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-20 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 85 °C
Nominale spanning U₀	300 V
Nominale spanning U	500 V
Geleidervorm	Rond
Gewicht	0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024