



Eldra - H07BQ-F 4X 2,5 GEEL

Polyurethaankabel H07BQ-F 4x2,5 mm² geel

Model	H07BQ-F GEEL
Variant	4 G 2,5
Artikelnummer	25501804
Artikeltortingsgroep	4110
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	30104.03933.0019
GTIN	08716286014014

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	7.98 Ohm/km
Aantal aders	4
Aantal groepen getwist	0
Getwist	Nee
Aderisolatie	Rubber
Specificatie draadisolatie	Rubber (EPR)
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	Kleur
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Met aardgeleider	
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Zonder
Litze	
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal	Zonder PUR (Polyurethaan)
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Geel
Scherm	
Kabelgeometrie	Rond
Vochtbarrière	
Bescherm tegen torderen	Nee
Bewapening/armering	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	
Materiaal bewapening	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Aantal hulpaders	0

Euroklasse	
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Nominale hulpgeleide	0 mm ²
rdoorsnede	
Euroklasse	
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Nominale hulpgeleide	0
rdoorsnede (AWG)	
Halogeenvrij volgens	Ja
EN 60754-1/2	
Brandvertraging	Nee
Rookarm vlgs. EN	Nee
61034-2	
Koudebestendig	Ja
volgens EN	
60811-504+505+506	
Oliebestendig	Nee
volgens IEC	
60811-404	
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Buitendiameter circa	12.1 mm
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-20 - 50 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-40 - 85 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning	450 V
U0	
Nominale spanning U	750 V
Geleidervorm	Rond
Gewicht	0 kg/km
Max. treksterkte	0 kN
tijdens aanleggen	
Max. toelaatbare	0 °C
geleidertemperatuur	
Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024	