



# Eldra - H07BQ-F 5X 2,5 GEEL

Polyurethaankabel H07BQ-F 5x2,5 mm<sup>2</sup> geel

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Model</b>                   | H07BQ-F GEEL     |
| <b>Variant</b>                 | 5 G 2,5          |
| <b>Artikelnummer</b>           | 25501805         |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3123             |
| <b>Merk</b>                    | Eldra            |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 30104.03934.0019 |
| <b>GTIN</b>                    | 08716286014038   |

## Specificaties

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Rookarm vlgs. EN 61034-2</b>                | Nee                       |
| <b>Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2</b>       | Ja                        |
| <b>Brandvertraging</b>                         | Nee                       |
| <b>Beschermingsgeleider (geel/groene ader)</b> | Ja                        |
| <b>Geleidermateriaal</b>                       | Koper                     |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                     | Blank                     |
| <b>AWG-maat</b>                                |                           |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede (AWG)</b>        | 0 kcmil                   |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>              | 2.5 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Samenstelling geleider</b>                  | Klasse 5 = soepel         |
| <b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>              | 7.98 Ohm/km               |
| <b>Aantal aders</b>                            | 5                         |
| <b>Aantal groepen getwist</b>                  | 0                         |
| <b>Getwist</b>                                 | Nee                       |
| <b>Aderisolatie</b>                            | Rubber                    |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>              | Rubber (EPR)              |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>          |                           |
| <b>Adercodering</b>                            | Kleur                     |
| <b>Met aardgeleider</b>                        |                           |
| <b>Afscherming groepen</b>                     | Zonder                    |
| <b>Afscherming collectief</b>                  | Zonder                    |
| <b>Litze</b>                                   |                           |
| <b>Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal</b>     | Zonder PUR (Polyurethaan) |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>            | Overig                    |
| <b>Mantelkleur</b>                             | Geel                      |
| <b>Scherm</b>                                  |                           |
| <b>Kabelgeometrie</b>                          | Rond                      |
| <b>Vochtbarrière</b>                           |                           |
| <b>Beschermd tegen torderen</b>                | Nee                       |
| <b>Bewapening/armering</b>                     |                           |
| <b>Materiaal bewapening</b>                    |                           |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>   |                           |

Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-21 (Cat A F/R)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-22 (Cat A)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-23 (Cat B)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-24 (Cat C)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-25 (Cat D)  
 Rookarm vlgs. IEC  
 61034-2  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-1  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-2  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-3  
 Euroklasse  
 brandgedrag volgens  
 EN 13501-6  
 Euroklasse  
 rookontwikkeling  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse  
 brandende vallende  
 druppels/deeltjes  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse  
 corrosiviteit/  
 zuurgraad volgens EN  
 13501-6  
 Oliebestendig Nee  
 volgens IEC  
 60811-404  
 Koudebestendig Ja  
 volgens EN  
 60811-504+505+506  
 Aantal hulpaders 0  
 Nominale hulpgeleide 0 mm<sup>2</sup>  
 rdoorsnede  
 Nominale hulpgeleide 0  
 rdoorsnede (AWG)  
 Leidingbreedte ca. 0 mm  
 Leidinghoogte ca. 0 mm  
 Buitendiameter circa 13.3 mm  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 flexibele inzet met  
 coulissegeleiding  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 flexibele inzet/vrije  
 beweging  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 stationaire inzet/vast  
 geplaatst  
 Toegelaten -20 - 50 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, flexibele  
 montage  
 Toegelaten -40 - 85 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, vaste montage  
 Nominale spanning 450 V  
 U0

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Nominale spanning U | 750 V   |
| Geleidervorm        | Rond    |
| Max. treksterkte    | 0 kN    |
| tijdens aanleggen   |         |
| Max. toelaatbare    | 0 °C    |
| geleidertemperatuur |         |
| Gewicht             | 0 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024