



# Eldra - H07BQ-F 3X 4 GEEL

Polyurethaankabel H07BQ-F 3x4 mm<sup>2</sup> geel

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Model</b>                   | H07BQ-F GEEL     |
| <b>Variant</b>                 | 3 G 4 ELDRA      |
| <b>Artikelnummer</b>           | 25501903         |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 4110             |
| <b>Merk</b>                    | Eldra            |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 30104.07154.0019 |
| <b>GTIN</b>                    | 08716286014076   |

## Specificaties

|                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                                  | Koper              |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                                | Blank              |
| <b>AWG-maat</b>                                                           |                    |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede (AWG)</b>                                   | 0 kcmil            |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                                         | 4 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Samenstelling geleider</b>                                             | Klasse 5 = soepel  |
| <b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>                                         | 4.95 Ohm/km        |
| <b>Aantal aders</b>                                                       | 3                  |
| <b>Getwist</b>                                                            | Nee                |
| <b>Aderisolatie</b>                                                       | Rubber             |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                                         | Rubber (EPR)       |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                                     |                    |
| <b>Adercodering</b>                                                       | Kleur              |
| <b>Beschermingsgeleider (geel/groene ader)</b>                            | Ja                 |
| <b>Met aardgeleider</b>                                                   |                    |
| <b>Afscherming groepen</b>                                                | Zonder             |
| <b>Afscherming collectief</b>                                             | Zonder             |
| <b>Draagorgaan</b>                                                        | Zonder             |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                                            | PUR (Polyurethaan) |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                                       | Overig             |
| <b>Mantelkleur</b>                                                        | Geel               |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                                     | Rond               |
| <b>Beschermd tegen tordenen</b>                                           | Nee                |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          |                    |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     |                    |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> |                    |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              |                    |

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2</b>                                     | Ja          |
| <b>Brandvertraging</b>                                                       | Nee         |
| <b>Rookarm vlgs. EN 61034-2</b>                                              | Nee         |
| <b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>                           | Ja          |
| <b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>                                   | Nee         |
| <b>Leidingbreedte ca.</b>                                                    | 0 mm        |
| <b>Leidinghoogte ca.</b>                                                     | 0 mm        |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                                  | 12.9 mm     |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b> | 0 mm        |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging</b>        | 0 mm        |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>      | 0 mm        |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>                 | -20 - 50 °C |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                     | -40 - 85 °C |
| <b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>                                       | 450 V       |
| <b>Nominale spanning U</b>                                                   | 750 V       |
| <b>Geleidervorm</b>                                                          | Rond        |
| <b>Gewicht</b>                                                               | 0 kg/km     |

Dit productblad is gegenereerd op 08-05-2024