



Wibre - ZWB 12 PLED 3000K 12V 3

Zwembadarmatuur 12 POW-LED, totaal 47W (5640 lm), 12V-DC, wit 3.000K, warm white, van V4A RVS 316L epolished stralingshoek asymmetrisch Mixflux IP68 tot 5 meter onder water, klasse III v.v. ronde opliggende afdekplaat, helder afdekglas v.v. 5 meter speciale onderwaterkabel 2x2,5mm² type 4.0292.00.12 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 102648
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0292.00.12
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Nee
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geborsteld oppervlak	Nee
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Nee
Dimbaar	
Zonder dimfunctie	Ja
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Asymmetrisch
Stralingshoek	Variabele stralingshoek
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse	III

volgens IEC 61140

Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Lichtstroom	5640 - 5640 lm
Buitendiameter	230 mm
Inbouwhoogte/-diepte	89 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig

Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024