



Wibre - GR INB 1XPLED 10GR GEEL 3 F

Grondinbouwarmatuur 1 POW-LED, totaal 2W, 350mA, geel aluminium behuizing, afdekplaat van V4A RVS 316L stralingshoek 10° spot, temperatuur <40°C IP67, klasse III, overrijdbaar tot 650kg v.v. ronde inliggende afdekplaat, helder afdekglas 3 meter aansluitkabel inclusief lichtbron type 4.0011.10.04 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000179
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0011.10.04

Specificaties

Nominale ledstroom bij constante stroom 350 - 350
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdelers Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Extreem smalstralend 10-20°
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP) IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Lichtkleur Geel
Inbouwhoogte/-diepte 60 mm
Inbouwdiameter 40 mm
Maxi. belasting 650 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee

Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024