



Wibre - GR INB 1XPLED DIFF 6000K 3 C

Orientatieverlichting, IP67 POW-LED wit 1x1W
350MA voor grond- en wandinbouw. homogene
diffuse lichtverdeling v.v. RVS 316L/V4A
afdekplaat rond 80mm, v.v. gehard mat
veiligheidsglas, belastbaar tot 650kg met
kunststof inbouwdoos voorzien van 3 mtr
aangesloten kabel type 4.0020.20.01 fabrikaat
Wibre

Artikelnummer 30000183
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0020.20.01
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse
materiaal behuizing
Kleur behuizing Aluminium
Materiaal afdekking Glas transparant
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen Nee
Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur
Dimbaar
Dimmer 0-10 V
Dimmer 1-10 V
Dimmer DALI
Dimbaar Dali-2
Dimmer DMX
Dimmer DSI
Dimmer LineSwitch
Dimmer netspanning
modulatie
Dimmer
fabrikantspecifiek
Dimmer
faseafsnijding
Dimmer
faseaansnijding
Dimmer met
potentiometer (in het toestel ingebouwd)
Dimmer
programmeerbaar
Dimmer RF

Dimmer Sine Wave	
Reduction	
Dimmer Touch and	
Dim	
Dimmer met drukknop	
Zonder dimfunctie	
Dimmer Zigbee	
Richtbaar	Nee
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Beschermingsgraad	IP67
(IP)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse	III
volgens IEC 61140	
Geschikt voor	0 - 0 W
lampvermogen	
Systeemvermogen,	0 W
systeemprestaties	
Effectieve lichtstroom	0 lm
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0
Constante lichtstroom	
refgeling	
Kleurtemperatuur	
regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek	
regelbaar	
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	0 mm
Lengte	0 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwbreedte	68 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwlengthe	0 mm
Inbouwdiameter	68 mm
Maxi. belasting	0 kg
Overrijdbaar	Ja
Max. oppervlaktetemp	40 °C
eratuur	
Type bedrading	
Aantal polen	0

Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitwijze
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee
Bediening via Bluetooth
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Casambi
Met IFTTT ondersteuning
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 07-05-2024